

Tajima

2019



MESURES COURTES**POCKET TAPES****6-12**

HI LOCK™ CLASS 1

Sigma Stop™

G3 Lock 27™

W-Mag™

Magnet-G™

G-Lock™

Z-Lock™

Hi Lock™

Top Conve™

Hi Conve™

My Conve™

In Look™

Pit Measure™

MESURES LONGUES**LONG TAPES****13-16**

Engineer Pocket™

Engineer Ten™

Engineer Super™

Symron-S™

Symron-L™

Symron-R™

MESURE AU LASER**LASER DISTANCE METER****17**

Laser Distance Meter F05™

Laser Distance Meter F02™

RÉGLETS EN ACIER INOXYDABLE**STAINLESS STRAIGHT RULES****18**

Präzisions-Massstäbe aus

rostfreiem Edelstahl, matt

verchromt und blendfrei.

Precision stainless steel rules

LAMES DE RECHANGE POUR CUTTERS**CUTTER KNIFE BLADES****19-21**

18mm Endura-Blade™

Double Cutting Points Endura-Blade™

Razar Black Blade™

SOLID Endura-Blade™

25mm Rock Hard Blade™

Razar Black Blade™

SOLID Rock Hard Blade™

22mm Endura-Blade™

9mm Endura-Blade™

Razar Black Blade™

SOLID Endura Blade™

30° Acute Angle Blade™

30° Acute Angle Razar Black Blade™

Art Knife Blade™

CUTTERS**CUTTER KNIVES****22-38**

DFC560 / DFC561

DC540

DFC670 / DFC671

DC660 / DC661

DC390

Driver Cutter™ DC560 / DC561

Driver Cutter™ DC560 & Razar Black Blade™

Driver Cutter™ DC561 & Razar Black Blade™

Driver Cutter™ DC500 / DC501

Safety Holster™

Quick Back™

Aluminist® AC500 / AC501

Magazine™ LCM500

GRI™ LC560 / LC561

GRI™ LC561 Holster™

LC500 / LC500 SET

LC501 / LC501 SET

LC520 / LC520 SET

LC521 / LC521 SET

Dura Cutter™ DC660

Aluminist® AC700 / AC701

GRI™ LC660 / LC661

LC650

StrongripJ

LC620

Driver Cutter™ DC360

LC301

LC302

LC303

LC305

LC390

Art Knife™

SAFE SNAP™

COUPEAU DE SECURITE**SAFETY KNIFE****39**

SAFETY KNIFE LC959™

Replacement Blade CB93™

LAMES DE COUPEAUX UTILITAIRES**UTILITY KNIFE BLADES****40**

V-REX™ II

DEEP HOOK™

COUPEAUX**UTILITY KNIVES****41**

V-REX™ VR101

V-REX™ VR102

V-REX™ VR103

PRODUITS SPÉCIAUX**SPECIALTY TOOLS****42-43**

Cable Mate Knife™

Cutter Guide Slim™ 300 / 600 / 1000

Clipper™ 160 / 210

Clipper™ 175 Garden Scissors™

Multi-purpose Cable Cutter™

GRATTOIRS**SCRAPERS****44-47**

SCRAPE-RITE P™

PSCL300F / PSCL300A / PSCL500A

SCRAPE-RITE P SOLID CORE™ Optimal Blade™

PHR250F80 / PHR250H80 / PHR500H80

Replacement blade

Scrape-Rite Solid Core™

Scrape-Rite Solid Core™ Fishtail Blade™

Scrape-Rite Solid Core™ Multi-Tool Blade™

Scrape-Rite™

SCIES A MAIN ET LAMES**HAND SAWS & BLADES****48-57**

Magnum™ 300

Magnum™ 300 Blade

Japan Pull™ Aluminist® 265 / 300

Japan Pull™ 265 / 300

Japan Pull™ 265R

Japan Pull™ Classic 265

Japan Pull™ Short 265

Japan Pull™ Blades

Aluminist® Power-Glide™ Folding Handle 210 / 240 / 270 / 300

Aluminist® Power-Glide™ Sheath 210 / 240 / 270 / 300

G-Saw™ 210 / 240

Aluminist® Power-Glide™ Blades

G-Saw™ Blades

Jump-Saw™

Jump-Saw™ Blade

PISTOLETS POUR CARTOUCHES A MASTIC**CAULK GUNS****58-62**

Convoy® Bulk Super 3Way

Convoy® RS

Convoy® Super™ 26

Convoy® Super™ 12

Convoy® Just™

Convoy® J900™

Convoy® Lite™

OUTILS DIVERS**MARKING TOOLS****63-64**

Chalk-Rite™ Dura™

Chalk-Rite™ Gear Drive™

Chalk-Rite™ Jam Free™

Chalk-Rite™ Snap Line™

OUTILS DE PLAQUISTES**DRYWALL TOOLS****65**

Drywall Beveling Tools™ 120 / 180

Combination Drywall Rasp™

GONIOMETRES**LAYOUT TOOLS****66-67**

Plumb-Rite™ 400GP

Plumb-Rite™ 400

































Plumb-Rite™ 300

Plumb-Rite™ Braided Plumb Line™

GONIOMETRES**ANGLE METER****68**

Slant™ 100 / 200

TAJIMA MESURES / TAJIMA TAPE MEASURES

					 Rigidité maximale	 Superior Stand-Out
EC Class I	16mm	0.17mm			1.5m	2.3m
	25mm	0.17mm			2.4m	3.8m
EC Class II 	16mm	0.19mm			1.6m	2.4m
		0.17mm			1.5m	2.3m
	19mm	0.19mm			2m	3m
		0.17mm			1.8m	2.8m
	25mm	0.17mm			(10m: 2.1m) 2.4m	(10m: 3.4m) 3.8m
		0.19mm			2.6m	3.9m
	27mm	0.19mm			2.7m	4m
	EC Class II	13mm	0.17mm			1.2m
16mm		0.17mm			1.5m	2.3m
19mm		0.17mm			1.8m	2.8m
25mm		0.17mm			(10m: 2.1m) 2.4m	(10m: 3.4m) 3.8m

TOLERANCE DES MESURES RUBAN ACIER / STEEL TAPE MEASUREMENT ACCURACY

	2m	3m	5m	8m	10m
Class I (mm)	± 0.3	± 0.4	± 0.6	± 0.9	± 1.1
Class II (mm)	± 0.7	± 0.9	± 1.3	± 1.9	± 2.3

REVÊTEMENT DU RUBAN HAUTE QUALITE / SUPERIOR TAPE COATING

Revêtement mélange polyester Polyester-Blend Coating



Etat du ruban après simulation à l'abrasion
Tape condition after abrasive-wear simulation

Revêtement du ruban innovant pour une plus grande protection antiabrasive, 2 fois supérieure aux revêtements de ruban classiques.
Innovative tape coating provides advanced protection against abrasion, 2 times greater than standard tape coatings.

TAJIMA



CROCHET COULISSANT RENFORCE / SUPERIOR END HOOKS


Fixation unique par 4 rivets / Unique 4-Rivet Attachment



Fixation du crochet à triple rivets avec plaque de renfort indépendante en acier fixée par 4 rivets.

Triple-riveted end hook secured with an independently riveted steel back plate.


Crochet auto-ajustable de précision / Reliable Self-Adjustment



Crochet coulissant permettant des mesures toujours précises intérieures comme extérieures.

Freely moving end hook ensures consistently accurate inside and outside measurements.

Crochet ultrarigide / Ultra Hard End Hook



Crochets en acier trempé deux fois plus rigide et résistant que les crochets classiques.

Unique tempered steel end hooks are twice as hard and durable as traditional end hooks.



Embout magnétique / Magnetic End Hook



Double Aimant en matière rare d'une puissance magnétique de 2600Gb.

Powerful twin rare-earth magnets generate 2600Gb of magnetic hold.



QUALITE OPTIMALE / PREMIUM FEATURES

Strong Tape™



Rubans en acier plus épais offrant une meilleure rigidité que les mesures classiques.

Extra thick steel generates more stiffness than standard tape measures.



Dragone / Tethering Straps



Dragone résistante à mettre au poignet ou suspendre à un crochet ou clou.

Strong straps for wrist or to tether on a hook or nail.



Graduations recto/verso / Top & Bottom Scales



Rubans avec graduations recto/verso permettant des mesures précises dans toutes les situations.

Double-sided tapes provide accurate readability for all applications.



Agrafe de ceinture renforcée / Strong Belt Clips



Agrafes de ceinture résistantes en acier à ressort de première qualité.

Premium spring-steel belt clips for dependable performance.



2-Stufen-Arretierung / Double Lock System



Das STRONG TAPE stoppt automatisch, wenn es ausgezogen ist. Um das Band zu fixieren, drücken Sie einfach die Festhalte-Taste.

Strong Tape™ automatically locks when extended. You only need to press Lock Button to completely fix the tape.




MESURES COURTES POCKET TAPES



Mesure à ruban. Précision Classe 1
Crochet trempé garantissant en permanence une précision ultime.

Class 1 premium measuring tape.
Ultra hard end hook ensures consistently accurate inside and outside measurements.



HI LOCK™ CLASS 1



Mesure à ruban. Précision Classe 1
Crochet trempé garantissant en permanence une précision ultime.

Class 1 premium measuring tape.
Ultra hard end hook ensures consistently accurate inside and outside measurements.

TOLERANCE DES MESURES RUBAN ACIER
STEEL TAPE MEASUREMENT ACCURACY

	Class I (mm)	Class II (mm)
2m	±0.3	±0.7
3m	±0.4	±0.9
5m	±0.6	±1.3
8m	±0.9	±1.9
10m	±1.1	±2.3

Art.Nr.					EAN	
H1630MWKB16R	16mm 3m		8	40	4975364 121103	
H1550MWKB16R	25mm 5m				4975364 121110	
HLCLASS1-SET1	H1630MW 16mm 3m		12	48	4975364 121127	4975364 121103
	H1550MW 25mm 5m					4975364 121110

MESURES COURTES POCKET TAPES



Double Locks™



Retract Button™
Presser le bouton par a-coups
Press the button intermittently and retract the tape.

Strong Lock Button™

Auto Blade Lock™


Un système auto bloquant garde le ruban sorti à la longueur requise.

It is a self blade locking system which keeps the tape stretched out at the length you need.

Strong Lock Button™

Le bouton latérale bloque le ruban fermement. Il l'empêche de rentrer en glissant quand il est accroché en hauteur.

Strong Lock Button, locks the blade completely. When hanging and pulling the tape from the ceiling, it prevents the tape from sliding down.



Strong Tape™

Ruban en acier plus épais offrant une meilleure rigidité que les mesures classiques.

Extra thick steel generates more stiffness than standard tape measures.






Sigma Stop™




Ruban auto bloquant dans un boîtier ABS innovant avec protection du crochet. Bouton de blocage ferme pour prise de mesures seul.

Auto blade lock, tape features a smart ABS case with a protective end hook guard. Strong Lock Button, locks the tape completely and it is perfect for layout work especially when working alone.



Art.Nr.					EAN
SS950MGLB15W	19mm 5m		6	60	4975364 121950
SS630MGLB15W	16mm 3m				4975364 121967

MESURES COURTES POCKET TAPES



Mesures de haute qualité pour les usages exigeant une rigidité supérieure, fixation magnétique du ruban et graduations précises recto/verso.

Premium tape measures designed for applications requiring superior stand-out, magnetic tape attachment and accurate scale readability from either side of the tape.

G3 Lock 27™




Ruban 27mm extra large, crochet terminal magnétique puissant 2600Gb et graduations recto/verso bien lisibles.

Extra-wide 27mm tapes, powerful 2600Gb magnetic end hooks and easy-read scales printed on both sides of the tapes.



Art.Nr.		<i>ABC</i>			EAN
G3M750MTD215Y2	27mm	5m		6	30 (5 SETS)
G3M780MTD215Y		8m			
					4975364 029973



La seule mesure à semelle et crochet terminal magnétiques pouvant être utilisée par une seule personne pour la plomberie, la construction de charpente métallique et la pose de cloisons sèches.

Unique magnetic base tape measures with magnetic end hooks designed for fast one-person measurements in plumbing, steel stud framing, and metal fabrication applications.

W-Mag™



Semelle magnétique unique, crochet terminal magnétique puissant 2600Gb et graduations recto/verso bien lisibles.

Unique magnetic base, a powerful 2600Gb magnetic end hook and easy-read scales printed on both sides of the tapes.



Art.Nr.		<i>ABC</i>			EAN
WM550MTD215K	25mm	5m		6	30 (5 SETS)


MESURES COURTES POCKET TAPES

Magnet-G™



Mesure résistante aux chocs à crochet terminal magnétique. Système d'absorption de choc. Boîtier renforcé.

Shock resistant measuring tapes with magnetic end hooks and cushioned end hook returns, in armored cases.



Art.Nr.					EAN
GM550MTL215Y	25mm 5m		6	60	4975364 028426

G-Lock™



Mesure résistante aux chocs, crochet à trois rivets. Système d'absorption de choc. Boîtier renforcé.

Shock resistant measuring tapes with triple-riveted end hooks, cushioned end hook returns, in armored cases.



Art.Nr.					EAN	Art.Nr.					EAN				
G6P30MTL 215Y	16mm 3m		6	60	4975364 026552	G5P70MTD 215Y	25mm		4	30 (5 SETS)	4975364 024800	6	30 (5 SETS)	4975364 024718	
G9P50MTD 215Y	19mm 5m			60	4975364 024695	G5P80MTL 215Y				8m	40				4975364 026705
G5P50MTL 215Y	25mm 5m			30 (5 SETS)	4975364 024695	G5PA0MTL 215Y				10m					
G5P50MTD 215Y															

MESURES COURTES POCKET TAPES



Strong Tape™

Ruban extra épais offrant une rigidité 150% aux rubans classiques 25mm.

Extra thick steel generates 150% more stiffness than standard 25mm tape measures..

GRIP ELASTOMERE ANTIDÉRAPANT
Empêche le glissement et protège la mesure et les surfaces.

NON-SLIP ELASTOMER GRIP
provides a sure grip and protects the tape and work surfaces.

SYSTEME D'ABSORPTION DE CHOC AU NIVEAU DU CROCHET
Protège le crochet terminal et les surfaces.

HOOK GUARD BUMPER
protects the end hook and work surfaces.

FREIN DE CONTROLE
Sert à réguler la vitesse de rentrée du ruban dans le boîtier.

RECOIL BRAKE
to safely control recoil speed.




Z-Lock™



Strong Tape™ offre une rigidité 150% supérieure aux rubans classiques 25mm. Autres avantages : boîtier solide en ABS gainé élastomère anti-glisse, protection du crochet, système de frein au cours de l'enroulement du ruban.

Strong Tape™ generates 150% more stiffness than standard 25mm tape measures. Also features a rugged ABS case with a non-slip elastomer grip, a protective end hook guard, and a recoil brake for safe tape control during rewind.



Art.Nr.					EAN
Z5L50MGD215Y	25mm		6	30 (5 SETS)	4975364 120922
Z5L80MGD215Y					4975364 120939






MESURES COURTES POCKET TAPES

Hi Lock™



Mesure fine et fiable, boîtier ABS compact et ergonomique.

Smooth and dependable measuring tapes in compact and ergonomic ABS cases.






Art.Nr.		<i>ABC</i> 			EAN		
H6P30MYL215YB	16mm	3m	6	60	4975364 010742		
H6P50MYL215YB					4975364 010803		
H9P50MYD215YB	19mm	5m	12	48 (4 SETS)	4975364 011077		
H5P50MYL215YB					4975364 011350		
H5P50MYD215YB2	25mm		12	48 (4 SETS)	4975364 011350		
H5P70MYL215YB					6	60	4975364 011398
H5P70MYD215YB2					12	48 (4 SETS)	4975364 011398
H5PA0MYL215YB					6	30	4975364 024220





Top Conve™



Mesure avec arrêt automatique original Tajima qui maintient automatiquement le ruban sorti.

Tajima's original Auto Stop measuring tapes that automatically hold the tape at any extension.

Art.Nr.		<i>ABC</i> 			EAN
TOP20MYLB15KB	13mm		6	120	4975364011558
TOP30MYLB15KB					4975364011596
TOP35MYLB15KB				60	4975364011626
TOP50MYLB15KB				60	4975364011664

Art.Nr.		<i>ABC</i> 			EAN
TOP20MWL001NBMIC	13mm	JIS	6	120	4975364025111
TOP35MWL001NBMIC					4975364025128
TOP55MWL001NBMIC				60	4975364025135

MESURES COURTES POCKET TAPES

Hi Conve™



Mesure ergonomique d'utilisation facile et garantissant un rembobinage souple et stable.

Ergonomic measuring tapes fit comfortably in hand, deliver smooth and consistent rewind.

Art.Nr.		ABC				EAN
H1320MYL015K	13mm	2m	-	6	120	4975364010018

My Conve™



Mesure de forme rectangulaire avec arrêt automatique Tajima qui maintient automatiquement le ruban sorti.

Rectangular-shaped measuring tapes with Tajima's Auto Stop that automatically holds the tape at any extension.


Art.Nr.		ABC				EAN
NMY20MYL215KB	13mm	2m		6	120	4975364011701
NMY30MYL215KB		3m			60	4975364011732
NMY50MYL215KB		5m				4975364011794

In Look™



La seule mesure à fenêtre munie d'une loupe pour une lecture facile des mesures intérieures ou classiques.

Unique tape measure with a magnified viewer in the case for easy reading of inside or standard measurements.




Art.Nr.		ABC				EAN
INL30MYCB25KB	13mm	3m		6	60	4975364011824

Pit Measure™



Ruban adhésif.





Adhesive-backed measuring tapes.



Art.Nr.		ABC				EAN
PIT10MWL001-1	13mm	1m	-	-	18	4975364013170
PIT20MWL001-1		2m				4975364013187
PIT50MWL001-1		5m				4975364013194

MESURES LONGUES LONG TAPES

TYPE DE RUBANS TAPE CALIBRATION

			Disponible Available for
			
10mm (0.18mm)	ruban revêtu acrylique blanc White polyester-blend coated tape	Metric/Inch 	ENGINEER POCKET
13mm (0.23mm)	ruban revêtu acrylique blanc White polyester-blend coated tape	Metric/Inch 	ENGINEER TEN
10mm (0.44mm)	ruban recouvert nylon Nylon coated tape	Metric/Inch 	ENGINEER SUPER


STUCTURE DES RUBANS TAPE COMPOSITION

RUBAN AVEC REVÊTEMENT ACRYLIQUE BLANC
Un revêtement en mélange de polyester protège le ruban et améliore sa rigidité.

WHITE POLYESTER-BLEND COATED TAPE
Polyester-blend coating protects the tape and improves tape stand-out.

- 1 noyau en acier haut de gamme
- 2 traitement de surface
- 3 impression précise longue durée
- 4 revêtement hyper-résistant de la surface en résine acrylique

- 1 High grade tool steel core
- 2 Surface treatment
- 3 Accurate, long lasting printing
- 4 Tough, polyester-blend coating




RUBAN AVEC REVÊTEMENT NYLON
Un revêtement de nylon résistant est appliqué sur le ruban en mélange de polyester et le rend résistant à la rouille et aux rayure tout en améliorant sa rigidité.


NYLON COATED STEEL TAPES
A tough nylon coating is applied on top of the polyester-blend coated tape making it rust and scratch resistant and improving tape stand-out.

- 1 noyau en acier haut de gamme
- 2 traitement de surface
- 3 revêtement hyper-résistant de la surface en résine acrylique
- 4 impression précise longue durée
- 5 revêtement de la surface en nylon clair
- 6 Finition grénée anti reflets.

- 1 High grade tool steel core
- 2 Surface treatment
- 3 Tough, polyester-blend coating
- 4 Accurate, long lasting printing
- 5 Clear nylon coating
- 6 Embossed finish reduces glare



TYPES DE POINTS ZERO TYPES OF ZERO-POINTS



Engineer Pocket™



Mesure longue, ruban acier, mécanisme robuste, boîtier léger en ABS.

Strong closed-reel steel tape measures in lightweight yet durable ABS cases.





Art.Nr.				
EPK10	10mm	10m	4	40
EPK20		20m		
EPK30		30m		

Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 et Fig. 4
Voir les Types de points zéro.
Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 and Fig. 4
Refer to Zero-Point Chart.

À échelle métrique/inch Available with Metric/Inch scales

MESURES LONGUES LONG TAPES

Engineer Ten™



Mesure d'arpentage, boîtier ajouré, ruban acier, mécanisme souple et fiable. Pour des mesures précises.

Smooth and dependable open-reel steel tape measures designed for accurate long-distance measuring.





Art.Nr.				
HTN30	13mm	30m	-	10
HTN50		50m		

Fig.1, Fig.2, Fig3 et Fig.4
Voir les Types de points zéro.
Fig.1, Fig.2, Fig.3 and Fig.4
Refer to Zero-Point Chart.

À échelle métrique/inch
Available with Metric/Inch scales

Engineer Super™



Mesure d'arpentage de haut de gamme, boîtier ajouré. Ruban acier large, revêtu de nylon pour résister à l'eau et aux produits chimiques.

Premium open-reel steel tape measures with 10mm wide nylon coated tapes that resist damage from water or jobsite chemicals.





Art.Nr.				
HSP30	10mm	30m	-	10
HSP50		50m		

Fig.1, Fig.2, Fig3 et Fig.4
Voir les Types de points zéro.
Fig.1, Fig.2, Fig.3 and Fig.4
Refer to Zero-Point Chart.

À échelle métrique/inch
Available with Metric/Inch scales

MESURES LONGUES LONG TAPES

TYPE DE RUBANS TAPE CALIBRATION

13mm (0.52mm)		Disponible Available for	
métrique (2mm/5mm)	JIS Class 1		SYMRON-S SYMRON-L SYMRON-R
Metric (2mm/5mm)			
métrique (EC)	EC Class III		
Metric (EC)			


STRUCTURE DES RUBANS TAPE COMPOSITION

Rubans en verre de fibre
Characteristics des rubans en fibre de verre revêtus de PVC.

Symron fiberglass tapes
Characteristics of PVC-coated fiberglass tape.

- 1 Brins en fibre de verre
- 2 peinture spéciale en résine
- 3 graduation imprimée avec précision
- 4 Revêtement en PVC transparent
- 5 Finition grénee anti reflets.

- 1 Fiberglass strands throughout the entire width
- 2 Special resin paint
- 3 Accurate printed scales
- 4 Transparent PVC coating
- 5 Embossed finish reduces glare




Les rubans Symron en fibre de verre de Tajima n'ont aucune conductivité électrique et possèdent un revêtement de la surface en PVC transparent. Ce revêtement spécial rend les rubans Tajima 100 fois plus résistants à l'usure que des rubans en fibre de verre sans revêtement.

Tajima Symron Fiberglass Tapes are electrically non-conductive and feature a transparent PVC coating. This special coating makes Tajima tapes over 100 times more resistant to wear.

White / Yellow color coding aids scale identification and helps prevent tape twist during rewind.

TYPES DE POINTS ZÉRO TYPES OF ZERO-POINTS



- Seules les figures 1 et 3 sont conformes au règlement classe III de l'UE.
- Fig. 1 and Fig. 3 Zero Points conform to EC Class III regulations

Symron-S™

Mesure longue en fibre de verre, boîtier fermé, revêtement de protection PVC.

Closed-reel fiberglass tape measures with protective PVC tape coatings.



Art.Nr.				
SYS20	13mm	20m	4	24
SYS30		30m		16
SYS50		50m	-	10

À échelle métrique/inch
Available with Metric/Inch scales

MESURES LONGUES LONG TAPES

Symron-L™

Mesure longue en fibre de verre, boîtier ajouré, revêtement de protection en PVC.

Semi closed-reel fiberglass tape measures with protective PVC tape coatings.







Art.Nr.				
SYL30	13mm	30m	4	12
SYL50		50m		

Fig.1, Fig.2, Fig3 et Fig.4
Voir les Types de points zéro.
Fig.1, Fig.2, Fig.3 and Fig.4
Refer to Zero-Point Chart.

À échelle métrique/inch
Available with Metric/Inch scales

Symron-R™

Mesure d'arpentage en fibre de verre, revêtement de protection en PVC.

Open-reel fiberglass tape measures with protective PVC tape coatings.







Art.Nr.				
SYR30	13mm	30m	4	12
SYR50		50m		

Fig.1, Fig.2, Fig3 et Fig.4
Voir les Types de points zéro.
Fig.1, Fig.2, Fig.3 and Fig.4
Refer to Zero-Point Chart.

À échelle métrique/inch
Available with Metric/Inch scales

MESURE AU LASER LASER DISTANCE METER



Fonctionnement simple, résultats précis

Mesure rapidement les distances et calcule la surface, le volume et pythagore.



Simple Operation, Precise Results

Quickly measures distances and computes total area, volume, more.


Laser Distance Meter F05™




Options Début
Starting Point Options




Calcul surface ou volume
Compute total area
or volume



Pythagore
Pythagoras
2 ou 3 points pour le calcul
Pythagore.
Two or three point
pythagoras



Fonctions addition
et soustraction !
Addition and
subtraction function!



Mesure en continu
Continuous Measuring


Accessoires
·Etui
·2 piles AAA

Accessories
·Protective Case
·Two AAA batteries



Art.Nr.		TOLERANCE ACCURACY			EAN
LKT-F05R	0.05m-50m	±2.0mm	-	10	4975364 048660


Laser Distance Meter F02™




Options Début
Starting Point Options



Léger et compact
Lightweight and Compact



Calcul surface
Compute total area



Mesure en continu
Continuous Measuring


Accessoires
·Etui
·2 piles AAA

Accessories
·Pouch
·Two AAA batteries



Art.Nr.		TOLERANCE ACCURACY			EAN
LKT-F02R	0.2m-20m	±3.0mm	-	10	4975364 048646





RÉGLETS EN ACIER INOXYDABLE STAINLESS STRAIGHT RULES



Mesures de précision en acier inoxydable Precision stainless steel rules

Graduations de précision gravées offrant lisibilité et durabilité.

Precision scales are etched for legibility and long life.

Art.Nr.					EAN	
SSR15MC	15mm (0.5mm)	150mm	Acier inoxydable chromé Chrome plated stainless steel	50	4975364 041203	
SSR30MC	25mm (1.0mm)	300mm			4975364 041210	
SSR60MC	30mm (1.2mm)	600mm		10	4975364 041227	
SSRA0MC	35mm (1.5mm)	1,000mm			4975364 041234	
SSRB0MC	40mm (2.0mm)	1,500mm			5	4975364 041241
SSRC0MC		2,000mm				4975364 041258

À échelle métrique/inch
Available with Metric/Inch scales


LAMES DE RECHANGE POUR CUTTERS CUTTER KNIFE BLADES

LA DIFFERENCE TAJIMA

Des lames associant dans la stratégie de production ce qui se fait de mieux en matière première, trempe et affûtage.

THE TAJIMA DIFFERENCE

Strategically-designed blades that combine the best in material, tempering and sharpening.



Uniquement en acier SK-120 de qualité supérieure

L'acier le plus haut de gamme qui garantit une résistance exceptionnelle et permet un usinage et un affûtage plus précis.

Only SK-120 Premium Grade Steel

The purest grade of steel ensures the strongest-possible core and results in a more accurately tooled and sharpened blade.



Technique japonaise de trempe

Une expérience séculaire dans le traitement thermique de l'acier pour obtenir une plus grande dureté et un affûtage longue durée.

Japanese-Style Tempering

A centuries-old process of heat-treating and hardening the steel to further maximize blade strength and cutting edge life.



Affûtage précis en plusieurs étapes.

Une géométrie du tranchant optimisée associée à une technique de pointe dans l'affûtage offrent des performances de coupe exceptionnelles.

Precise, Multi-Step Sharpening

Optimized cutting edge geometry and advanced honing techniques results in consistent, superior cutting performance.

Optimisation de la géométrie des lames et des angles de coupe des tranchants

Les meilleures performances de coupe assurées pour des matériaux spécifiques.

Optimized blade geometry and cutting edge angles

To ensure the best cutting performance for specific types of material.




HARD™ ENDURA-BLADE™

Usage universel pour marquer ou couper des matériaux épais tels que bois ou cloisons sèches. Une lame extrêmement affûtée et résistante qui combine acier de qualité supérieure, technique japonaise de trempe et affûtage en plusieurs étapes pour offrir longévité et performance de coupe unique.

For general purpose scoring and cutting, ideal for work with Drywall, Wood and other Thick Materials. An extremely sharp and strong blade that integrates premium steel, Japanese-style tempering and multi-step sharpening to produce a dependable, solid feel and long cutting performance.

- Comparaison de durabilité des tranchants
- Cutting Edge Durability




SHARP™ RAZAR BLACK BLADE™
















































































































Pour la coupe précise de matières fines, idéal pour travailler sur papier, film ou autres matières de faible épaisseur. Une lame coupante comme une lame de rasoir qui combine acier de qualité supérieure, technique japonaise de trempe et affûtage en plusieurs étapes pour aboutir à une performance et une qualité de coupe optimum.

For precise cutting and fine material slicing, ideal for work with Paper, Film and other Thin Materials. A razor-sharp acute angle blade that integrates premium steel, Japanese-style tempering and multi-step sharpening to produce an exceptionally smooth and fine quality of cut.

- Comparaison de qualité de coupe
- Quality of Cut



LAMES DE RECHANGE POUR CUTTERS CUTTER KNIFE BLADES

		Art.Nr.				EAN
18mm 	Endura-Blade™ SK120 6g  	LCB50C/Y1				4975364 014276
		LCB50N/YE				4975364 014474
		LCB50-50H/Y1				4975364 021151
		CB50C/K1				4975364 111951
Double Cutting Points Endura-Blade™ SK120 6g  	LCB50DC/Y1				4975364 041357	
	Razar Black Blade™ SK120 6g  	LCB50RBC/K1				4975364 019042
		LCB50RB-50H/K1				4975364 110312
CB50RBC/K1 			4975364 111968			
SOLID Endura-Blade™ SK120 6g  	LCB50SN/YE				4975364 019059	
25mm 	Rock Hard Blade™ SK120 16g  	LCB65C/Y1				4975364 020888
		LCB65N/Y1				4975364 018861
		LCB65-20H/Y1				4975364 016430
		CB65C/K1				4975364 111975
Razar Black Blade™ SK120 16g  	LCB65RBC/K1				4975364 111548	
	CB65RBC/K1				4975364 111982	
SOLID Rock Hard Blade™ SK120 16g  	LCB65S-10H/Y1				4975364 019950	
22mm 	Endura-Blade™ SK120 10g  	CB62H/B1				4975364 021557
9mm 	Endura-Blade™ SK120 2g  	LCB30C/Y1				4975364 014252
		LCB30N/YE				4975364 014467
		LCB30-50H/Y1				4975364 070401
	Razar Black Blade™ SK120 2g  	LCB30RBC/K1				4975364 111050
	SOLID Endura Blade™ SK120 2g  	LCB30SC/Y1				4975364 111708
	30° Acute Angle Blade™ SK120 2g  	LB39H/B1				4975364 018984
30° Acute Angle Razar Black Blade™ SK120 2g  	CB39RBH/K1				4975364 111944	
Spéciales Specialty Art Knife Blade™ SK120 0.5g  	LB10AH/BE				4975364 021595	

Matériaux utilisés / Material Suitability Index									
Bois / Wood		Papier / Paper		Plastique / Plastic		Matériaux de construction / Building Material			
Contreplaqué / Plywood	Massif / Lumber	Papier peint / Wallpaper	Carton / Cardboard	Film	Panneau acrylique / Acrylic Board	Cloisons sèches / Drywall	Revêtement de sol / Floor Covering	Produit de scellement / Sealing compound	

★★ Le Mieux / Best ★★ Encore Meilleur / Better ★ Bon / Good

Cutters recommandés / Corresponding Knives

★★	★	★★	★★	★★	—	★★	★★	★★	DFC560NW1 DFC561NW1 DC540NW1 DC560B/Y1 DC561B/Y1 DC500B/Y1 DC501B/Y1 DFC569B/Y1
★★	★	★★	★★	★★	—	★★	★★	★★	AC500B/S1 AC501B/S1 LCM500B/K1 LC560D12/Y1 LC561D12/Y1 LC500B/Y1 LC501B/Y1 LC520B/Y1 LC521B/Y1
★★	★	★★	★★	★★	—	★★	★★	★★	DC660N/W1 DC661N/W1 DC660B/Y1 DFC670 DFC671 AC700C/S1-2 AC701C/S1-2 LC660B/Y1 LC661B/Y1 LC650B/Y1
★★	★★	★★	★★	★★	—	★★	★★	★★	LC620B/Y1 DC690-Y1-10
—	—	★★	★★	★★	—	★	—	★	DC360B/Y1 LC301B/-1 LC302B/-1 LC303B/Y1 305D60/A1
—	—	★★	★★	★★	—	—	—	—	LC390B/-1
—	—	★★	★	★★	—	—	—	—	DC390B/K1
—	—	★★	—	★★	—	—	—	—	LC101B/-1



Tajima 


Premium Quality, Recognized Globally™




CUTTERS CUTTER KNIVES

18mm Cutter Knives™

Endura-Blade™



Razar Black Blade™




DFC560 / DFC561



DFC560N/W1



DFC561N/W1



Ouverture de cartons, entaille de cartons épais et forçage de couvercle de boîte.

Opening cartons, scoring thick cardboard and prying off can lids.

Art.Nr.						EAN
DFC560N/W1	18mm	1	SUPER HARD TIP™ RAZAR BLACK BLADE™	10	120	4975364 111890
DFC561N/W1						4975364 111906

DC540




Poignée étendue pour un dénudage de câble sûr et efficace.

Extended grip ensures safe and efficient cable stripping.

Art.Nr.						EAN
DC540N/W1	18mm	1	RAZAR BLACK BLADE™	10	60	4975364 111913

CUTTERS CUTTER KNIVES



DFC670 / DFC671



DFC670N-W1



DFC671N-W1



Le guide lame allongé maintient mieux la lame et réduit les risques de casse.

Extended blade sleeve supports the edge of blade and it prevents blade breakage.



Guide lame trempé épaisseur 1,0mm avec aileron

1.0mm thick tempered blade sleeve with fin end

Art.Nr.						EAN
DFC670N-W1	25mm	2	RAZAR BLACK BLADE™	6	60	4975364 112514
DFC671N-W1						4975364 112521

DC660 / DC661



DC660N/W1



DC661N/W1



Cutter gainé élastomère de 25mm avec un guide lame trempé ultra-dur.

Elastomer-grip 25mm/ 1inch knife with an ultra-hard tempered blade sleeve.



Attache pour corde.
Tether to a lanyard.


Art.Nr.						EAN
DC660N/W1	25mm	1	RAZAR BLACK BLADE™	10	60	4975364 111920
DC661N/W1						4975364 111937

CUTTERS CUTTER KNIVES


Extra Specialty Cutter Knives™



30° Acute Angle Razar Black Blade™



DC390



Lame en acier trempé avec pointe multifonction "micro-driver".

Tempered blade sleeve with a multifunction "micro-driver" tip.



Art.Nr.						EAN
DC390B/K1	9mm	1	30°ACUTE ANGLE RAZAR BLACK BLADE™	10	120	4975364 111883

CUTTERS CUTTER KNIVES

18mm Cutter Knives™





Endura-Blade™ **HARD**

Double Cutting Points Endura-Blade™ **HARD**

Razar Black Blade™ **SHARP**

SOLID Endura-Blade™ **HARD**



DRIVER CUTTER™

Série unique de cutters avec guide lame de 1mm extra-dur et extrémité multifonction type "tournevis".

3,5 fois plus résistant que les modèles classiques, le guide lame est conforme aux normes strictes JIS des pointes de tournevis. Ces cutters peuvent être utilisés sur les vis fendues, ouvrir des boîtes de peinture et autres sans sortir la lame.

Unique line of knives that feature ultra hard 1mm thick tempered blade sleeves with multi-function "driver" tips.

3.5 times stronger than standard models, the Driver Cutter™ blade sleeves conform to strict JIS standards for screwdriver tip hardness so they will easily drive standard head screws. But Driver Cutter™ knives can also handle other common tasks including lifting can lids, and opening boxes without having to extend the knife blade.



Pour visser les vis à tête fendue

Driving standard-head screws



Pour ouvrir les boîtes

Prying off can lids



Pour ouvrir les cartons, marquer le carton épais

Opening cartons, scoring thick cardboard

Driver Cutter™ DC560 / DC561 & Razar Black Blade™



DC560B/Y1

DC560RB13D12/Y1



DC561B/Y1

DC561RB13D12/Y1

Les cutters de 18mm au design ergonomique et extrémité unique type "Tournevis" sont équipés de trois lames Razar Black et d'un réservoir de lames. Les modèles disponibles sont en Auto Blade Lock (= verrouillage automatique de la lame) ou en Dial Blade Lock (=verrouillage par molette de la lame).



Elastomer-grip 18mm / 3/4 inch knives with a unique "Driver" tip, three Razar Black™ blades, and in-handle blade storage. In Auto Blade Lock and Dial Blade Lock models.

Assortiment de cutters Driver Cutter™ DC560 et de lames Razar Black™.

Driver Cutter™ 560 / DC561 with Razar Black™ blades, 3 blades preloaded plus 10 blades in a safety dispenser.



Art.Nr.						EAN
DC560B/Y1	18mm	3	SUPER HARD TIP™ RAZAR BLACK BLADE™	10	120	4975364 019929
DC561B/Y1						4975364 019936
DC560RB13D12/Y1		13		12	48	4975364 110107
DC561RB13D12/Y1						4975364 110114

CUTTERS CUTTER KNIVES

Driver Cutter™ DC500 / DC501



Les cutters de 18mm au design ergonomique et extrémité unique type "Tournevis" Lame Razar Black™. Les modèles disponibles sont en Auto Blade Lock (= verrouillage automatique de la lame) ou en Dial Blade Lock (=verrouillage par molette de la lame).

Contour-grip 18mm / ¾ inch knives with a unique "Driver" tip, and a Razar Black™ blade. In Auto Blade Lock and Dial Blade Lock models.

Art.Nr.						EAN
DC500B/Y1	18mm	1	SUPER HARD TIP™ RAZAR BLACK BLADE™	10	120	4975364 019905
DC501B/Y1						4975364 019912

Safety Holster™



Modèles compatibles
Applicable Models



Pour les cutters Driver Cutter™ et Quick Back™ de 18 mm

For 18mm Driver Cutter™ Knives and Quick Back™ Cutter Knives



Verrouillage automatique
Positive Lock

Déverrouillage intuitif à une seule main
Intuitive, One-Hand Unlock

Einstellbar auf 45°
Adjustable To 45°

Art.Nr.				EAN
DC50SFC/Y1	Safety Holster™	10	120	4975364 112002

Quick Back™

Le système auto-rétractable Tajima offre confort et performance optimale.

Tajima's self-retracting system is designed to ensure a comfortable grip and optimal performance.



Pour visser les vis à tête fendue
Driving standard-head screws



Pour ouvrir les boîtes
Prying off can lids



Pour ouvrir les cartons, marquer le carton épais
Opening cartons, scoring thick cardboard

Quick Back™



Cutter à lame auto-rétractable 18mm/ 3/4 inch avec manche grip ergonomique, exclusif embout "Driver" et aileron multi usages.

Self-retracting 18mm / 3/4 inch knife with an ergonomic grip, a unique "Driver" tip and a multi-purpose "Fin."

Art.Nr.						EAN
DFC569B/Y1	18mm	1	SUPER HARD TIP™ RAZAR BLACK BLADE™	10	120	4975364 111593

CUTTERS CUTTER KNIVES

ALUMINIST®

LA FORCE DE COUPE,
qui est dirigée vers le centre de la lame, fournit une excellente précision.

CENTER-BALANCED CUTTING FORCE
Cutting force balanced on the center of the blade provides superior cutting precision.

LE MANCHE ERGONOMIQUE EN ALUMINIUM,
avec son système de guidage de lame en acier inox "Heavy-gauge", permet un travail professionnel en toute sécurité.

DIE-CAST ALUMINUM HANDLE
Ergonomically-designed die-cast aluminum handle with a heavy-gauge stainless steel blade guide provides safe and dependable performance.



Aluminist® AC500 / AC501



AC500B/S1



AC501B/S1

Cutter solide en aluminium injecté 18mm avec 2 lames dans le magasin. En version blocage automatique par bouton-poussoir ou molette. Disponibles en 3 couleurs.

Rugged die-cast aluminum 18mm / 3/4 inch cutters with in-handle blade storage, in Auto Blade Lock or Dial Blade Lock models.

Art.Nr.						EAN
AC500B/S1	18mm	3	ENDURA-BLADE™	4	40	4975364 017345
AC501B/S1						4975364 017383



MAGAZINE™

GRIP ANTIDERAPANT
Manche revêtu elastomère antidérapant. Antichoc, procurant un confort.



LIGHTWEIGHT DESIGN
Automatic blade feed, removable magazine and non-slip elastomer grips in a lighter handle design.

Magazine™ LCM500



Cutter 18mm gainé élastomère. Le chargeur peut contenir 6 lames. Changement rapide de lame.

Non-slip elastomer grip 18mm / 3/4 inch cutter holds 6 blades, one blade in the sleeve and 5 blades in the quick-reload magazine.



Chargeur 6 lames pour changement rapide de lame

6-Blade Magazine for fast reloads

comprend 3 lames
Includes 3 blades

Art.Nr.						EAN
LCM500B/K1	18mm	3	ENDURA-BLADE™	4	20	4975364 018441

CUTTERS CUTTER KNIVES

GRI™ SERIES



GAINAGE CONFORTABLE EN ELASTOMERE

intègre de la résine tendre et dure.

Système fiable de verrouillage automatique
Auto Blade Lock

Guide solide de la lame
Strong blade sleeve



COMFORT GRIP KNIVES

Elastomer grip is ribbed for comfort and sure-grip performance.

Système fiable de verrouillage à molette
Dial Blade Lock

Guide solide de la lame
Strong blade sleeve



GRI™ LC560 / LC561



LC560D12/Y1



LC561D12/Y1



Cutter 18mm haute performance gainé élastomère, lame Endura. Verrouillage automatique par bouton-poussoir ou à molette.

Heavy Duty 18mm / 3/4 inch comfort grip knives equipped with an Endura blade. In Auto Blade Lock and Dial Blade Lock models.

Art.Nr.						EAN
LC560D12/Y1	18mm	1	ENDURA-BLADE™	12	60 (5 SETS)	4975364 015617
LC561D12/Y1						4975364 015648

GRI™ LC561 Holster™



Cutter travaux lourds 18mm/3/4 inch, gainé élastomère, blocage à molette sortie rapide du fourreau.

Heavy Duty 18mm / 3/4 inch cutters with elastomr grips, and Dial Blade Lock with custom Quick Draw Holsters.



S'attache facilement à la ceinture.

Attaches securely to belt for fast access to the knife.



Ces fourreaux oléofuges et hydrofuges résistent plus longtemps que les holsters de cuir.

Repels oil and water, and lasts longer than leather holsters.

Art.Nr.						EAN
LC561HSB/R1	18mm	1	ENDURA-BLADE™	6	36	4975364 019653

CUTTERS CUTTER KNIVES

LC500 / LC500 SET



500C40/A1

Cutter ergonomique 18mm avec 2 lames dans le magasin. Blocage automatique par bouton-poussoir.

Heavy Duty 18mm / 3/4 inch Auto Blade Lock knives with in-handle blade storage and 3 Endura blades, in single color packs or 4-color 40 pc. displays.

Art.Nr.						EAN
LC500B/Y1	18mm	3	ENDURA-BLADE™	10	120	4975364 020109
LC500B/B1						4975364 020109
LC500B/R1						4975364 020109
500C40/A1				40	120 (3 SETS)	4975364 021380

LC501 / LC501 SET



501A40/A1

Cutter ergonomique 18mm avec 2 lames dans le magasin. Blocage par molette.

Heavy Duty 18mm / 3/4 inch Dial Blade Lock knives with in-handle blade storage and 3 Endura blades, in single color packs or 4-color 40 pc. displays.

Art.Nr.						EAN
LC501B/Y1	18mm	3	ENDURA-BLADE™	10	120	4975364 021342
LC501B/B1						4975364 021342
LC501B/R1						4975364 021342
501A40/A1				40	120 (3 SETS)	4975364 021465

CUTTERS CUTTER KNIVES

LC520 / LC520 SET



520H40/A1

Cutter ergonomique 18mm avec 2 lames dans le magasin. Blocage automatique par bouton-poussoir.

Ergonomic 18mm / 3/4 inch Auto Blade Lock knives with in-handle blade storage, extra-thick blade sleeves, and 3 Endura blades, in single color packs or 4-color 40 pc. displays.

Art.Nr.						EAN
LC520B/Y1	18mm	3	ENDURA-BLADE™	10	120	4975364 021762
520H40/A1				40	120 (3 SETS)	4975364 019080


LC521 / LC521 SET



521H40/A1TAG

Cutter ergonomique 18mm avec 2 lames dans le magasin. Blocage par molette.

Ergonomic 18mm / 3/4 inch Dial Blade Lock knives with in-handle blade storage, extra-thick blade sleeves, and 3 Endura blades, in single color packs or 4-color 40 pc. displays.

Art.Nr.						EAN
LC521B/Y1	18mm	3	ENDURA-BLADE™	10	120	4975364 021779
521H40/A1TAG				40	120 (3 SETS)	4975364 019097

CUTTERS CUTTER KNIVES



Dura Cutter™ DC660



Cutter gainé élastomère de 25 mm avec un guide lame trempé ultra-dur et une lame Razar Black™.

Elastomer-grip 25mm / 1 inch knife with an ultra-hard tempered blade sleeve, and a Razar Black™ blade.

Art.Nr.						EAN
DC660B/Y1	25mm	1	DURA CUTTER™ RAZAR BLACK BLADE™	10	120	4975364 111685

Aluminist® AC700 / AC701



Cutters renforcés en aluminium injecté 25mm avec blocage automatique par bouton-poussoir ou à molette. 2 lames dans le magasin.

Rugged die-cast aluminum 25mm / 1 inch cutters with in-handle blade storage, in Auto Blade Lock or Dial Blade Lock models.



AC700C/S1-2



AC701C/S1-2

Art.Nr.						EAN
AC700C/S1-2	25mm	3	ROCK HARD BLADE™	4	40	4975364 017352
AC701C/S1-2						4975364 017390

CUTTERS CUTTER KNIVES

GRI™ LC660 / LC661



LC660B/Y1



LC661B/Y1

Cutter 25mm haute performance gainé élastomère, lame Rock Hard. Verrouillage automatique par bouton-poussoir ou à molette.

Extra heavy duty 25mm / 1 inch Comfort Grip knives equipped with a Rock Hard blade, In Auto Blade Lock and Dial Blade Lock models.

Art.Nr.						EAN
LC660B/Y1	25mm	1	ROCK HARD BLADE™	10	120	4975364 015808
LC661B/Y1						4975364 015815

LC650




Cutter 25 mm renforcé , extra résistant , gainé élastomère et guide-lame en acier inox plus épais pour un usage intensif dans des conditions les plus contraignantes.

Extra heavy duty 25mm / 1 inch Dial Blade Lock knife with a thick elastomer grip and a Rock Hard blade.

Art.Nr.						EAN
LC650B/Y1	25mm	1	ROCK HARD BLADE™	10	120	4975364 020871

CUTTERS CUTTER KNIVES



LC620



Cutter renforcé 22 mm avec 2 lames dans le magasin. Blocage automatique par bouton-poussoir.

Extra heavy duty 22mm / 7/8 inch Auto Blade Lock knife with in-handle blade storage and 3 Endura blades.

Art.Nr.						EAN
LC620B/Y1	22mm	3	ENDURA-BLADE™	10	120	4975364 112019

CUTTERS CUTTER KNIVES

Strongrip-J™

Les 2 mains peuvent être utilisées pour une force de coupe maximale

Use 2 hands to operate while putting all of your strength into cutting process



Appuyer avec une main sur le haut du cutter et la poignée dans l'autre main. Meilleure contrôle et de précision et de force dans la coupe.

Press down with one hand over the top of knife and grip the handle with the other hand. This will give more control and force when cutting into materials.




Strongrip-J™



Convient pour un usage ambidextre

Convenient size to use with both hands and to fit tool pouch.




Guide lame trempé 3,5 fois plus résistant que les modèles standards.

Ultra-hard tempered blade sleeve, 3.5 times stronger than standard models.

Art.Nr.						EAN
DC690-Y1-10	22mm	10	ENDURA-BLADE™	6	24	4975364 112507

CUTTERS CUTTER KNIVES



Driver Cutter™ DC360



Cutter gainé élastomère de 9 mm avec une tête "Driver Cutter" et une lame Razar Black™.

Elastomer-grip 9mm / 3/8 inch knife with a unique "Driver Cutter" tip, and a Razar Black™ blade.



Art.Nr.						EAN
DC360B/Y1	9mm	1	SUPER HARD TIP™ RAZAR BLACK BLADE™	10	120	4975364 111678

LC301



Cutter extra-plat et léger en acier inox, 9mm. Blocage par bouton-poussoir. Agrafe-stylo, casse-lame.

Sleek and lightweight stainless steel 9mm / 3/8 inch Slide Blade Lock knife with 3 Endura blades.



Art.Nr.						EAN
LC301B/-1	9mm	3	ENDURA-BLADE™	10	120	4975364 020048

CUTTERS CUTTER KNIVES

LC302



Cutter extra-plat et léger en acier inox , 9mm. Blocage par molette. Agrafe-stylo, casse-lame

Sleek and lightweight stainless steel 9mm / 3/8 inch Dial Blade Lock knife with 3 Endura blades.

Art.Nr.						EAN
LC302B/-1	9mm	3	ENDURA-BLADE™	10	120	4975364 020062

LC303



Cutter compact 9mm avec 2 lames dans le magasin. Blocage par bouton-poussoir. Agrafe-stylo, casse-lame

Slim handle 9mm / 3/8 inch Slide Blade Lock knife with in-handle blade storage and 3 Endura blades.

Art.Nr.						EAN
LC303B/Y1	9mm	3	ENDURA-BLADE™	10	120	4975364 020079
LC303B/B1						4975364 020079
LC303B/R1						4975364 020079

LC305



Cutter multi-usage 9mm. Blocage par bouton-poussoir.

Multi-purpose 9mm / 3/8 inch Slide Blade Lock knives equipped with Endura blades, in a 3-color 60 pc. displayer.

Art.Nr.						EAN
305D60/A1	9mm	1	ENDURA-BLADE™	60	240 (4 SETS)	4975364 021212

CUTTERS CUTTER KNIVES



LC390



Pointe effilée pour atteindre les espaces étroits.

Sleek and lightweight stainless steel 9mm / 3/8 inch Slide Blade Lock knife with 3 Acute-Angle Endura blades, for cutting and scoring in tight spaces.



Art.Nr.						EAN
LC390B/-1	9mm	3	30°ACUTE ANGLE KNIFE™	10	120	4975364 018977

Art Knife™




Cutter pour usage artistique. Découpes précises. 8 lames dans le magasin.

Precision trim and slice knife with in-handle blade storage and 9 ultra-sharp blades.

Art.Nr.						EAN
LC101B/-1	4.9mm	9	ART KNIFE™	10	120	4975364 021090

SAFE SNAP™



Système de brisage et de stockage de segments de lame SAFE SNAP™
Pour briser proprement les segments des lames de cutter de 9 mm à 25 mm.
Le verrouillage de la boîte empêche l'ouverture accidentelle et permet de stocker les segments en toute sécurité.

SAFE SNAP™ blade segment snap-off and storage system
Cleanly snaps-off blade segments, for all 9mm - 25mm cutter blades.
Case lock prevents accidental opening, holds segments for safe disposal.

Art.Nr.				EAN
SS001/Y1	BLADE SEGMENT DISPOSAL SYSTEM™	24	120	4975364 110732

COUTEAU DE SECURITE SAFETY KNIFE

La lame se rétracte automatiquement dès qu'elle n'est plus en contact avec la matière à couper.

Auto-retract blade when it leaves the cutting material.



Lire le code QR pour plus d'informations.


Read the QR code for more information

Utilisation simple **3 étapes**
The simple usage **3 steps**




① Sortir la lame et commencer à couper.

① Slide out the blade and start cutting.



② Ne pas mettre le pouce sur le coulisseau en coupant.

② While cutting, do not hold thumb on slider.



③ La lame se rétracte automatiquement dès qu'elle n'est plus en contact avec la matière à couper.


③ Knife automatically retracts the blade as soon as the blade is released from your cutting material.

SAFETY KNIFE LC959™




Design sécurité avec lame auto-rétractable. Bouton de verrouillage pour éviter la sortie involontaire de la lame.

Safety design with auto blade retraction. Slider lock prevents blade from sticking out unexpectedly.



Art.Nr.					EAN
LC959X/Y1	1	SAFETY KNIFE™	10	120	4975364 112064

Replacement Blade CB93™



Le tranchant de la lame peut être utilisé sur toute sa longueur.

Lame sans cran pour un usage plus sûr.

Both sides of the blade can be used. Blade without notch for safer use.

Art.Nr.					EAN
CB93H/Y1	10	SAFETY KNIFE BLADE™	20	240	4975364 112071

LAMES DE COUTEAUX UTILITAIRES UTILITY KNIFE BLADES

V-REX™ II



Lames en acier trempé supérieure avec un tranchant lame de rasoir, optimisées pour les cloisons sèches et autres travaux de coupe et de grattage.

Premium tempered steel blades with razor-sharp cutting edges, optimized for drywall and other heavy-duty cutting and scoring tasks.



Matériaux utilisés		Material Suitability Index					
Matériaux de construction Building Material			Papier Paper		Bois Wood		Plastique Plastic
Cloisons sèches Drywall ★★	Revêtement de sol Floor Covering ★★	Produit de scellement Sealing compound ★★	Carton Cardboard ★★	Papier Peint Wallpaper ★★	Contreplaqué Plywood ★★	Massif Lumber ★★	Film ★★

★★ Le Mieux Best
★★ Encore Meilleur Better

Art.Nr.			Couteaux recommandés Corresponding Knives			EAN
VRB2-10B/Y1	10	V-REX™ II	VR101D/R1, VR102D/B1, VR103D/S1	10 100	120 1200	4975364 019578

DEEP HOOK™



Lames à crochet échancré de haute qualité, antiglisse, conçues pour la coupe de matériaux de couverture ou de revêtement de sol.

Premium-grade deep hook blades designed to prevent slip-off when cutting rigid roofing or flooring material.

Matériaux utilisés		Material Suitability Index	
Matériaux de construction Building Material			
Matériau de couverture Roofing Material ★★	Revêtement de sol Floor Covering ★★		

★★ Le Mieux Best

Art.Nr.			Couteaux recommandés Corresponding Knives			EAN
HKB-10B/Y1	10	DEEP HOOK™	VR101D/R1, VR102D/B1, VR103D/S1	10 100	120 1200	4975364 019585


COUTEAUX UTILITY KNIVES

V-REX™ VR101



Couteau utilitaire cranté à lame fixe ouverture facile manuelle sans outil, fixation magnétique de la lame et clip de retenu des lames de rechange.

Rugged one-piece fixed-blade utility knife opens easily with a large thumb-screw and has a magnetic blade retainer and spare blades clip.




Art.Nr.						EAN
VR101D/R1	22mm	3	V-REX™	12	72 (6 SETS)	4975364 019660

V-REX™ VR102



Couteau utilitaire à lame auto-rétractable ouverture facile manuelle sans outil, fixation magnétique de la lame et clip de retenu des lames de rechange.

Rugged one-piece retractable utility knife opens easily with a large thumb-screw and has a magnetic blade retainer and spare blades clip.



Art.Nr.						EAN
VR102D/B1	22mm	3	V-REX™	12	48 (4 SETS)	4975364 019677

V-REX™ VR103



Couteau de sécurité à lame autorétractable automatique ouverture facile par un bouton-poussoir latéral, fixation magnétique de la lame et clip de retenu des lames de rechange.


Rugged, self-retracting utility blade knife opens easily with a side-mounted slide lock and has a magnetic blade retainer and a spare blades clip.



Art.Nr.						EAN
VR103D/S1	22mm	3	V-REX™	12	48 (4 SETS)	4975364 110244

PRODUITS SPÉCIAUX SPECIALTY TOOLS

Cable Mate Knife™




Protege lame
Blade protector

Couteau d'électricien multi usages.
La lame Solid-Core™ est formée d'une seule pièce continue en acier inoxydable et peut être utilisée avec un marteau comme un ciseau à frapper.

Multi-purpose electrician's knife.
Solid-Core™ blade is formed from one continuous piece of stainless steel and can be used with a hammer for chisel-like tasks.



Large surface de frappe
Large striking area



Lame biseautée
Beveled blade


Ciseau-burin tranchant
Chisel head

Art.Nr.						EAN
DKTN80X/W1	22mm×65mm	3mm	COUTEAU D'ÉLECTRICIENS ELECTRICIAN'S KNIFE	10	80	4975364 164018

Cutter Guide Slim™ 300 / 600 / 1000

Règle guide-cutter professionnelle avec graduation métrique.
Corps en aluminium profilée pour les doigts et guide lames en acier inoxydable.

Professional grade cutter guide with a precise metric scale.
Hollow-core aluminum design with ribbed finger hold and stainless steel guide.




SUS301

Protection doigts hauteur 18,5 mm pour plus de sécurité et contrôle positif.
Le guide lames en acier inoxydable ne peut pas être endommagé au contact de la lame.

18.5 mm raised finger guard for safety and positive control.
Stainless steel guides won't nick or scratch from cutter blades.



Base antidérapante
Non-slip base



Art.Nr.			b				EAN
CTGSL300/K1	300mm	310mm (±0.2mm) ×40mm	Geradheit Edge Variation	0-0.3mm	10	80	4975364 163974
CTGSL600/K1	600mm	610mm (±0.28mm) ×40mm		0-0.6mm		40	4975364 163981
CTGSL1000/K1	1000mm	1010mm (±0.4mm) ×40mm		0-1.0mm		20	4975364 165008

PRODUITS SPÉCIAUX SPECIALTY TOOLS

Clipper™ 160 / 210



CLP160B/Y1

CLP210B/Y1



Ciseaux de haute précision.
Revêtement Fluoro anti-adhésif.
Prise en main agréable.

Precision scissors for precise cuts.
Premium Fluoro-Coat Blade Coating prevents sticking
to material your cutting.
Nice cutting action, feels great in the hand.

Art.Nr.					EAN
CLP160B/Y1	160mm	Premium Fluoro-Coat Blade™	10	100	4675364 112033
CLP210B/Y1	210mm				4975364 112040

Clipper™ 175 Garden Scissors™



Tranchant cranté pour une meilleure taille.
Revêtement Fluoro anti-adhésif.

Serrated blade edges enhance control when pruning.
Premium Fluoro-Coat Blade Coating prevents sticking
to material your cutting.

Art.Nr.					EAN
CPG175B/Y1	175mm	Premium Fluoro-Coat Blade™	10	100	4975364 112057

Multi-purpose Cable Cutter™



Ciseaux multi-usages. Lame traitée plaquée chrome
pour couper câbles et plaques de métal doux. Crans au
dos de la lame pour ébavurer.

Multi-purpose scissors. Hard Chrome Plated Blade cuts
cables and sheet metals. Grooves on back of the blade
help deburring.

Art.Nr.					EAN
DKBB50B/W1	45mm	LAME TREMPÉE PLAQUÉE CHROME HARD CHROME PLATED BLADE	6	36	4975364 112026

GRATTOIRS SCRAPERS

SCRAPE-RITE P™



Gaine sécurité de protection de la lame.

Protective blade cover for your safety.



Utilisation possible des 2 côtés de la tête.

It can be used identically even when the head is turned over.



Poignée ergonomique.

Ergonomic grip for smooth handling.

Changement de lame Blade Replacement



Aucun outil nécessaire. Utiliser un tournevis uniquement pour resserrer.

No tools needed. Use a screwdriver only if it needs to be tightened.



Presse lame monté sur ressort pour éviter son glissement pendant le changement. Les 2 côtés de la lame peuvent être utilisés.

Spring-loaded blade clamp to prevent the blade from sliding off when replacing blades. Both cutting edge and blunt side of the blade can be used.

Lames recommandées / Applicable blade

LCB-50, LCB-50RBC, LCB-50DC, LCB-50SN, CB-62

PSCL300F

Soft
Grip End



La tête plate à angle droit avec la poignée permet un accès à ras de la surface. Utilisation possible des 2 côtés de la tête.

The flat head which is vertical to the handle works best for evening out surfaces.

It can be used identically even when the head is turned over.

Art.Nr.							EAN
PSCL300F/W1	305mm	18mm	3	SOLID ENDURA-BLADE™	6	24	4975364 058034

PSCL300A PSCL500A

Soft
Grip End



La tête inclinée à 20° est très pratique pour enlever le papier peint. Blocage de la lame pour l'empêcher de glisser. Choisissez la bonne longueur de manche selon l'utilisation.

The 20° angled head against the handle works best for scraping off materials like wallpaper.

Blade stopper prevents the blade from sliding down. Choose a right handle length based on your usage and workflow.

Art.Nr.							EAN
PSCL300A/W1	330mm	18mm	3	SOLID ENDURA-BLADE™	6	24	4975364 058010
PSCL500A/W1	520mm					12	4975364 058027

GRATTOIRS SCRAPERS

SCRAPE-RITE P SOLID CORE™ Optimal Blade™



Poignée ergonomique.

Ergonomic grip for smooth handling.



La longue lame éloigne les débris de la tête de frappe.

The longer blade prevents scraped debris from hitting the scraper head.



La tête plus basse que la poignée évite les débris d'atteindre les mains.

The head is set at a lower level than the handle when using so it avoids your hands getting hit by debris.

PHR250F80

Soft Grip End



Lame flexible.

Selon l'usage, la flexibilité de la lame peut être ajustée.

Flexible Blade

Based on your usage, please adjust flexure of the blade.



Les bords arrondis de la lame évitent l'endommagement de ses matériaux.

Round shaped edges of the blade prevent its material from being damaged.

Art.Nr.						EAN
PHR250F80/W1	280mm	80mm	SUS T : 0.5mm	6	24	4975364 058065

PHR250H80 PHR500H80



PHR250H80/W1



PHR500H80/W1



Tête avec large plaque de frappe pour faciliter l'utilisation d'un marteau

Extra-wide striking head offers a large target area for safer and easier hammering applications.



Lame extra épaisse pour gratter les matières dures.

Extra thick hard blade for scraping off hard materials.

Art.Nr.						EAN
PHR250H80/W1	285mm	80mm	SUS T : 1.2mm	6	24	4975364 058041
PHR500H80/W1	565mm				12	4975364 058058

SCRAPE-RITE P SOLID CORE™ Optimal Blade™ Replacement Blade

PHR250F80/W1
PHR-FB80/-1



PHR250H80/W1
PHR500H80/W1
PHR-HB80/-1



Art.Nr.					EAN
PHR-FB80/-1	80mm	SUS T : 0.5mm	4	36	4975364 058089
PHR-HB80/-1		SUS T : 1.2mm			4975364 058072

GRATTOIRS SCRAPERS

SCRAPE-RITE SOLID CORE™

Le grattoir est formé d'une seule pièce d'acier monobloc inoxydable de haute qualité dont le manche se termine par une large tête de frappe. L'énergie de la frappe du marteau est directement transmise de la tête sur la lame, d'où une performance plus rapide et efficace, et un contrôle exceptionnel de l'outil.

Scrape-Rite Solid Core™ is formed from one continuous piece of premium stainless steel and capped with a wide striking head. Hammer impact to the head is conveyed directly to the blade resulting in faster, more efficient performance and exceptional control.



LAME PLUS ROBUSTE

Les lames ultra-épaisses (1.8mm) en acier inoxydable sont traitées et trempées thermiquement pour garantir plus de solidité et de longévité.

STRONGER BLADE

Extra-thick 1.8mm stainless steel blades are heat treated and hardened for superior strength and dependable performance.



UNE MEILLEURE PRISE

Les manches en résine dure résistent aux chocs. Ils sont dessinés de façon ergonomique et antidérapante pour fournir un confort exceptionnel, et un contrôle sûr de l'outil.

SUPERIOR GRIP

Hardened resin handles are impact-resistant and ergonomically designed to provide exceptional comfort and positive, non-slip control.

TÊTE EXTRA-LARGE POUR PERMETTRE UNE FRAPPE EFFICACE

Les têtes épaisses en acier inoxydable sont extrêmement résistantes et offrent une cible large pour une utilisation plus facile et en toute sécurité du marteau.

EXTRA-WIDE STRIKING HEAD

Thick stainless steel striking heads are extremely durable and offer a large target area for safer and easier hammering applications.

Scrape-Rite Solid Core™



SCRC25/Y1



SCRC50/Y1



SCRC75/Y1

Lame de forme classique destinée aux travaux de grattage courants.

Traditionally flared blades for common scraping tasks.

Art.Nr.					EAN
SCRC25/Y1	25mm	SUS420J2 T:1.8mm	12	96	4975364 018854
SCRC50/Y1	50mm				4975364 017970
SCRC75/Y1	75mm				4975364 017987

Scrape-Rite Solid Core™ Fishtail Blade™



SCRN70/Y1



SCRN95/Y1

Lame large forme queue de poisson, Pour une utilisation dans les angles et dans les endroits peu accessibles où les autres lames ne passent pas.

Wide fishtail blades for corners and recessed areas that other blades can't reach.



Art.Nr.					EAN
SCRN70/Y1	70mm	SUS420J2 T:1.8mm	12	96	4975364 017994
SCRN95/Y1	95mm				4975364 018007


GRATTOIRS SCRAPERS

Scrape-Rite Solid Core™ Multi-Tool Blade™



Lame combinant plusieurs profils et destinée à être utilisée pour de multiples travaux de grattage.

All-in-one blade designed to handle multiple scraping tasks.



Art.Nr.					EAN
SCRM75/Y1	75mm	SUS420J2 T:1.8mm	12	96	4975364 018021

Scrape-Rite™



SCRH1200/Y1



SCRL600/Y1



SCRL300/Y1



SCRL200/Y1

Grattoir en aluminium injecté à lame réversible, poignée renforcée avec tête de marteau, pour un travail de précision ou de grand débit.

Reversible-blade scrapers with die-cast aluminum heads and reinforced shafts.



Utiliser avec un marteau comme un ciseau à frapper

Use with a hammer for chisel-like tasks



Montage de la lame sur ressort

Spring-loaded blade clamp



Protecteur de lame


Protective blade guard

Art.Nr.						EAN
SCRL200/Y1	18mm	3	SOLID ENDURA-BLADE™	4	24	4975364 016126
SCRL300/Y1						4975364 016133
SCRL600/Y1						4975364 016140
SCRH1200/Y1			25mm			SOLID ROCK HARD BLADE™

SCIES A MAIN ET LAMES HAND SAWS & BLADES

JAPAN PULL™

Scie japonaise, coupe rapide et précise en tirant nécessitant moins de force.
Precision Pull-Stroke Saws That Cut Cleaner, Faster And With Less Effort.



Lame japonaise en acier trempé SK95 de qualité supérieure, avec denture à triple angle de coupe et revêtement Fluoro-Coat™.

Japanese tempered SK-95 premium steel blade with triple cutting edge teeth and Fluoro-Coat™ blade coating.



Lame japonaise en acier trempé SK95 de qualité supérieure, avec denture à triple angle de coupe.

Japanese tempered SK-95 premium steel blade with triple cutting edge teeth.



SCIES A MAIN ET LAMES HAND SAWS & BLADES

CARACTÉRISTIQUES DES LAMES JAPAN PULL™ JAPAN PULL™ BLADES



PROCEDURE DE QUALITE JAPONAISE

Traitement de l'acier par choc thermique offrant une longévité exceptionnelle et un mordant longue durée.

JAPANESE TEMPERED

Unique steel hardening process that results in blades with exceptional durability and cutting performance.



PROCEDURE DE DURCISSEMENT PAR HAUTE FREQUENCE

Traitement de la denture par haute fréquence et choc thermique pour obtenir une performance de coupe de haut niveau tout en gardant la flexibilité de la lame.

IMPULSE HARDENED

Spot hardening of blade teeth to further enhance the cutting performance while not reducing blade flexibility.




FLUORO-COAT™

Le revêtement unique de FLUORINE empêche la résine et la sciure de bois de coller, augmente la capacité de glisse, et protège contre la rouille.

FLUORO-COAT™

Unique fluorine-based coating that reduces friction and protects against rust and corrosion.




*Les lames noires Fluoro-Coat™ et une lame standard après 100 coupes de branches d'une épaisseur de 40 mm.

*After cutting through 40 mm thick branches, 100 times.




L'alternance de 4 grosses dents et de 4 dents plus petites multiplie par 3 la performance du tranchant de la lame.

Alternating 4 tall, 4 short teeth pattern that results in cutting edge sharpness that lasts 3 times longer.



Coupe précise sur toute la longueur grâce à la lame extra rigide.

Extra rigid blade for superior tracking and cutting control.



SCIES A MAIN ET LAMES HAND SAWS & BLADES

JAPAN PULL™ R-SAW



					Matériaux adaptés Material Suitability Index							
①	MG300FB/-EEU 	Coupe standard Standard Cut	2.15mm	13 TPI	0.7mm (1.15mm)	/	★	★★	★★★	★★	/	/
②	GNB300 	Coupe standard Standard Cut	2.15mm	13 TPI	0.7mm (1.15mm)	/	★	★★	★★★	★★	/	/
③	GNB265 	Coupe fine Fine Cut	1.75mm	16 TPI	0.6mm (0.9mm)	/	★★	★★★	★★	★	/	/
④	GNB265ST 	Coupe fine Fine Cut	1.75mm	16 TPI	0.6mm (0.9mm)	/	★★	★★★	★★	★	/	/
⑤	GNB250 	Coupe extra-fine Extra Fine Cut	1.40mm	19 TPI	0.5mm (0.7mm)	/	★★★	★★	★	/	/	/
⑥	GNB230 	Coupe micro-fine Micro Fine Cut	1.20mm	21 TPI	0.4mm (0.55mm)	/	★★★	★★	★	/	/	/

★★★ Excellent Best ★★ Ideal Better ★ Bon Good







SCIES A MAIN ET LAMES HAND SAWS & BLADES

Magnum™ 300



Scie de menuisier- charpentier de première qualité à lame 13 TPI Fluoro-Coat™ et grosse poignée gainée en élastomère.

Premium carpenter saw with a 13 TPI Fluoro-Coat™ blade and an oversize handle with an embedded elastomer grip and a protective blade guard that covers then entire blade.







Art.Nr.							EAN
MG300FB/REEU	300mm	2.15mm	13TPI	0.7mm (1.15mm)	4	12	4975364 019028

Magnum™ 300 Blade



Lame de rechange 13 TPI Fluoro-Coat™ de première qualité exclusivement pour la scie Magnum™ 300.

Premium-grade 13 TPI Fluoro-Coat™ blade, exclusive replacement for the Magnum™ 300 saw.

Art.Nr.							EAN
MGB-300FB/-EEU	300mm	2.15mm	13TPI	0.7mm (1.15mm)	12	120	4975364 019103

SCIES A MAIN ET LAMES HAND SAWS & BLADES

Japan Pull™ Aluminist® 265 / 300



Scie japonaise de précision avec déblocage de lame rapide et poignée en alliage d'aluminium gainée en élastomère et protège lame.

Precision pull-stroke saws with Quick-Release blade retainers, die cast aluminum handles with embedded elastomer grips and protective blade guards.

Art.Nr.							EAN
JPR265A/R1	265mm	1.75mm	16TPI	0.6mm (0.9mm)	6	24	4975364 110329
JPR300A/R1	300mm	2.15mm	13TPI	0.7mm (1.15mm)			4975364 110336

Japan Pull™ 265 / 300



JPR265D/K1

Scie japonaise de précision à changement de lame rapide , poignée pistolet gainée en élastomère antidérapant.

Precision pull-stroke saws with Quick-Release blade retainers and curved handles with elastomer non-slip grips.

Art.Nr.							EAN
JPR265D/K1	265mm	1.75mm	16TPI	0.6mm (0.9mm)	6	24 (4 SETS)	4975364 019356
JPR300/K1	300mm	2.15mm	13TPI	0.7mm (1.15mm)		60	4975364 019363

Japan Pull™ 265R



Scie japonaise de précision à changement de lame rapide, poignée droite classique avec revêtement en élastomère.

Precision pull-stroke saw with a Quick-Release blade retainer and a traditional straight handle with elastomer grip.

Art.Nr.							EAN
JPR265R/Y1	265mm	1.75mm	16TPI	0.6mm (0.9mm)	6	24	4975364 019707

SCIES A MAIN ET LAMES HAND SAWS & BLADES

Japan Pull™ Classic 265



Scie japonaise de précision à changement de lame rapide, poignée droite classique avec revêtement en rotin.

Precision pull-stroke saw with a Quick-Release blade retainer and a traditional straight handle with rattan grip.

Art.Nr.							EAN
JPR265C/-1	265mm	1.75mm	16TPI	0.6mm (0.9mm)	6	24	4975364 110299

Japan Pull™ Short 265



Scie japonaise de précision à changement de lame rapide, poignée type tube, droite et courte, avec revêtement en élastomère.

Precision pull-stroke saw with a Quick-Release blade retainer and a short straight handle with tubular elastomer grip.

Art.Nr.							EAN
JPR265ST/-1	230mm	1.75mm	16TPI	0.6mm (0.9mm)	6	24	4975364 110305

Japan Pull™ Blades



Lame de première qualité avec denture à trois angles de coupe en acier trempé par haute fréquence, pour une performance de coupe exceptionnelle.

Premium-grade blades with triple-edge cutting teeth impulse hardened for superior performance.

Art.Nr.							EAN
GNB230P/-1	230mm	1.20mm	21TPI	0.4mm (0.55mm)	24	120	4975364 060556
GNB250P/-1	250mm	1.40mm	19TPI	0.5mm (0.7mm)			4975364 060013
GNB265STP/-1	230mm	1.75mm	16TPI	0.6mm (0.9mm)			4975364 015792
GNB265P/-1	265mm						4975364 060037
GNB300P/-1	300mm	2.15mm	13TPI	0.7mm (1.15mm)			4975364 060099

SCIES A MAIN ET LAMES HAND SAWS & BLADES

JAPAN PULL™ G-SAW

Toutes les poignées sont interchangeables avec toutes les lames.
All handles are interchangeable with all blades.



					Matériaux adaptés Material Suitability Index						
①	GKBG210 / GKBG240 / GKBG270 / GKBG300	Coupe agressive Aggressive Cut	3.00mm	9 TPI	0.7mm(1.0mm) 0.8mm(1.1mm)	★★	★★	★★★	★★		
②	ALB-A210FB / ALB-A240FB / ALB-A270FB / ALB-A300FB	Coupe agressive Aggressive Cut	3.00mm	9 TPI	0.9mm (1.2mm)	★★	★★	★★★	★★		

★★★ Excellent Best ★★ Ideal Better

SCIES A MAIN ET LAMES HAND SAWS & BLADES

Aluminist® Power-Glide™ Folding Handle 210 / 240 / 270 / 300



Scie pliable, poignée en alliage aluminium gainée en élastomère et lame 9 TPI Fluoro-Coat™.

Die-cast aluminum folding handle saws with elastomer grips and tapered 9 TPI Fluoro-Coat™ blades.

Deux positions d'ouverture

Pour dégager la main au-dessus des surfaces à couper.



Two-Position Blade Fold-Out
For positioning the hand even with or above the cutting surface.

Art.Nr.							EAN
ALOR-A210FB-EU	210mm	3.0mm	9TPI	0.9mm (1.2mm)	4	24	4975364 017819
ALOR-A240FB-EU	240mm						4975364 017826
ALOR-A270FB-EU	270mm						4975364 017833
ALOR-A300FB-EU	300mm						4975364 017840

Aluminist® Power-Glide™ Sheath 210 / 240 / 270 / 300



Scie à poignée pistolet en alliage aluminium gainée en élastomère, lame trempée 9 TPI Fluoro-Coat™ et protège lame.

Die-cast aluminum curved handle saws with elastomer grips, tapered 9 TPI Fluoro-Coat™ blades and protective sheaths.

Art.Nr.							EAN
ALSA-A210FB-EU	210mm	3.0mm	9TPI	0.9mm (1.2mm)	4	24	4975364 017772
ALSA-A240FB-EU	240mm						4975364 017789
ALSA-A270FB-EU	270mm						4975364 017796
ALSA-A300FB-EU	300mm						4975364 017802

SCIES A MAIN ET LAMES HAND SAWS & BLADES

G-Saw™ 210 / 240



Scie pliable, poignée gainée en élastomère et lame trempée 9 TPI pour un usage polyvalent.

Folding handle saws with elastomer grips and tapered 9 TPI multipurpose blades.

Art.Nr.							EAN
GKG210B/K1	210mm	3.0mm	9TPI	0.7mm (1.0mm)	6	60	4975364 015754
GKG240B/K1	240mm						4975364 015891

Aluminist® Power-Glide™ Blades



Lame de première qualité 9 TPI en acier trempé avec revêtement Fluoro-Coat™.

Premium-grade 9 TPI tapered blades with Fluoro-Coat™ blade coating.

Art.Nr.							EAN
ALB-A210FB	210mm	3.0mm	9TPI	0.9mm (1.2mm)	12	120	4975364 017482
ALB-A240FB	240mm						4975364 017499
ALB-A270FB	270mm						4975364 017505
ALB-A300FB	300mm						4975364 017512

G-Saw™ Blades



Lame de première qualité 9 TPI en acier trempé.

Premium-grade 9 TPI tapered blades.

Art.Nr.							EAN
GKBG210/-1	210mm	3.0mm	9TPI	0.7mm (1.0mm)	12	120	4975364 015761
GKBG240/-1	240mm			4975364 015907			
GKBG270/-1	270mm			4975364 017130			
GKBG300/-1	300mm			4975364 017147			

SCIES A MAIN ET LAMES HAND SAWS & BLADES

JAPAN PULL™ JUMP-SAW™









Jump-Saw™



Scie pliable à lame en acier trempé 9 TPI pour un usage polyvalent, la lame se déploie d'une seule main sous l'action d'un ressort.

Folding handle saw with a tapered 9 TPI multipurpose blade and spring-actuated blade extension for one-hand operation.







Art.Nr.							EAN
HN240/K1	240mm	3.0mm	9TPI	1.2mm (1.2mm)	5	50	4975364 060327

Jump-Saw™ Blade



Lame de rechange en acier trempé 9 TPI de qualité supérieure, exclusivement pour la Jump-Saw™.

Premium-grade 9 TPI tapered blade, exclusive replacement for the Jump-Saw™.

Art.Nr.							EAN
HNB240/K1	240mm	3.0mm	9TPI	1.2mm (1.2mm)	10	100	4975364 060334

PISTOLETS POUR CARTOUCHES A MASTIC CAULK GUNS

CONVOY®


Pistolets pour cartouche à mastic souple et fiable, avec poignée rotative pour accéder dans et autour des espaces étroits, corps extra-long pour une recharge facile des cartouches, et offrant un système de forte démultiplication en option pour travailler aisément avec n'importe quel type de matière.

Smooth and dependable caulk guns with rotating handles for maneuvering in and around tight spaces, extra-long barrels for hassle-free tube reloads, and featuring thrust system options to handle any material with ease.



Système de poussée / Thrust System

DP Dual Power™



Pour les matières visqueuses, baisser le levier, pour les matières moins dures, relever le levier. En baissant le levier la force de la poussée augmente d'environ 40%.

For hard materials, pull down the lever, for soft materials, push up the lever. By pulling down the lever, thrust force increases about 40%.


Enhanced SST Enhanced SST™



En augmentant de 20% le contact entre le poussoir et la plaque, la force d'extrusion est transmise pleinement. Ceci améliorant la longévité.

By increasing 20% of contact surface between plunger and valve plate, the thrust force is transmitted to the plunger without reduction. This results in higher durability.

TT System Twin Thrust System™



Les 4 bords de la plaque augmentent la force d'extrusion du poussoir. Une aide pour extruder les matières très visqueuses.

4 edges of valve plates strengthen the thrust force on the plunger. It helps to use hard materials with ease.

Fonctions / Functions

360° RH 360° Rotating Handle™

Pour une utilisation dans les espaces réduits.

For maneuvering in and around tight spaces.



AFS System Auto Flow Stop System™



















Le poussoir se rétracte de quelques millimètres après chaque poussée pour stopper efficacement et rapidement l'écoulement.

Plunger goes back a few millimeters after every push to stop the flow efficiently and quickly.



PISTOLETS POUR CARTOUCHES A MASTIC CAULK GUNS

Funktionsliste / Function List

Fiche technique et fonctions Specifications and Functions Séries Convoy® Convoy® Series	Inhalt der Abdichtungsmaterialien Caulking material sizes	Matière Materials		Système de poussée Thrust System	Fonctions Functions
		Corps Barrels	Poignées Grips		
Convoy® Bulk Super 3Way™  P60	 En seau : capacité 550 ml Pail = up to 550 ml	Métal Metal			—
	 Poche = jusqu'à 400 ml Sausage pack = up to 400 ml				
	 Cartouche = 330 ml Cartridge = 330 ml				
Convoy® RS  P60			Résine Resin		—
Convoy® Super™ 26  P61	 Cartouche = 310 ml Cartridge = 310 ml	Métal / Metal / Resin			
Convoy® Super™ 12  P61					
Convoy® Just™  P62			Résine Resin		
Convoy® J900™  P62	 Cartouche = 900 ml Cartridge = 900 ml				
Convoy® Lite™  P62	 Cartouche = 310 ml Cartridge = 310 ml		Résine Resin		—

PISTOLETS POUR CARTOUCHES A MASTIC CAULK GUNS

Convoy® Bulk Super 3Way

Enhanced
SST 360°
RH





Pistolet extrudeur Triple Usage: vrac en seau, poche, cartouche. Changement de piston facile en appuyant sur la bille selon l'utilisation. Système SST pour les matières à viscosité élevée. Poignée et gachette haute résistance en aluminium moulé. Un joint caoutchouc assure une parfaite étanchéité. Equipé d'un mécanisme anti-goutte.

3way caulking gun with three refill types: bulk, sausage pack and cartridge. Just touch a button to switch to the right piston for your refill type. SST system makes it easy to use high-viscosity materials. Durable die-cast aluminum trigger and grip. A rubber gasket on the piston ensures that no caulking material leaks back into the gun. Fitted with a drip-prevention mechanism.

Accessoires standards Standard accessories



Lire le code QR pour plus d'informations.
Read the QR code for more information



Art.Nr.							EAN
CNVBSP3W550/R1	10 : 1	330ml	400ml	Up to 550ml max	Enhanced SST System™	4	4975364 260192


Convoy® RS

DP Enhanced
SST 360°
RH



Pistolet à force d'extrusion réglable, corps extra long, rotatif à 360°, pointe pour déboucher les buses durcies. Pour les cartouches de matières épaisses et visqueuses.

Switchable thrust force caulk gun with extra-long barrels, 360° rotating handles, and extra-long seal puncture pins. For dispensing thick, viscous materials.



Art.Nr.						EAN
CNV100RS/B1	8 : 1 16 : 1	310ml	Dual Power™ Enhanced SST System™	6	24	4975364 168559

PISTOLETS POUR CARTOUCHES A MASTIC CAULK GUNS


Convoy® Super™ 26

Enhanced
SST **360°
RH**



Pistolets pour cartouche à mastic avec puissance d'extrusion fortement démultipliée et un corps extra-long, poignée rotative à 360° gainée en élastomère anti glisse, et pointe extra longue pour déboucher. Idéal pour les matières très épaisses et visqueuses.

Extra-high thrust caulk guns with extra-long barrels, 360° rotating handles with elastomer non-slip grips, and extra-long seal puncture pins. For dispensing extra-thick, viscous materials.



Art.Nr.						EAN
CNV100SP26/R1	26 : 1	310ml	Enhanced SST System™	6	24	4975364 165619


Convoy® Super™ 12

TT
System **360°
RH** **AFS**
System



Avec son système de transmission Twin Thrust™ puissant et sa poignée tournant à 360°, ce pistolet pour cartouche de mastic à corps extra-long garantit une performance optimale.

Max performance caulk gun with an extra-long barrel, a powerful Twin Thrust™ dispensing system, Auto Flow Stop, and a 360° rotating handle.



Art.Nr.						EAN
CNV100SP12/R1	12 : 1	310ml	Twin Thrust System™	6	24	4975364 067302

PISTOLETS POUR CARTOUCHES A MASTIC CAULK GUNS

Convoy® Just™

TT
System

360°
RH


AFS
System

Pistolet pour cartouche de mastic, corps extra-long, tournant à 360°. Doté d'un double système de transmission.

Extra-long barrel caulk gun with a powerful Twin Thrust™ dispensing system, Auto Flow Stop, and a 360° rotating handle.



Twin Thrust System™



Art.Nr.						EAN
CNV-JUST/Y1	7 : 1	310ml	Twin Thrust System™	6	24	4975364 066954

Convoy® J900™

TT
System

360°
RH


AFS
System

Pistolet pour cartouche de mastic, corps extra-long, tournant à 360°. Doté d'un double système de transmission, destiné aux cartouches de grande taille.

Extra-long barrel caulk gun for large size tubes that features a powerful Twin Thrust™ dispensing system, Auto Flow Stop, and a 360° rotating handle.



Twin Thrust System™



Art.Nr.						EAN
CNVJ900/YEUSA	7 : 1	US QUART (900ml)	Twin Thrust System™	4	16	049296065911(UPC)

Convoy® Lite™

TT
System


AFS
System

Pistolet pour cartouche de mastic ultra-léger, doté d'un système unique de dégagement du corps par déverrouillage rotatif pour effectuer des échanges rapides et faciles de la cartouche.

Ultra-light caulk gun with a unique twist-lock barrel removal system for fast and easy tube changes, a powerful Twin Thrust™ dispensing system, and Auto Flow Stop.



Twin Thrust System™



Art.Nr.						EAN
CNV-100LT/K1	7 : 1	310ml	Twin Thrust System™	6	24	4975364 066282

OUTILS DIVERS MARKING TOOLS

Chalk-Rite™ Dura™



Boîtier ultra renforcé avec manivelle intégrée, fil tissé en nylon/ polyester de première qualité, large ouverture pour le remplissage, joint d'étanchéité intégré/ prise en main anti-dérapante.

Extra heavy-duty chalk box with an Integrated Handle Release™, premium braided nylon/ polyester line and matching felt applicator, a wide fill neck, and an integrated case gasket/ non-slip grip.

Art.Nr.					EAN
CR401S/D1	1.0mm×30m	SYSTÈME À REBOBINAGE RAPIDE FAST WIND SYSTEM	4	24 (6 sets)	4975364 057402

Chalk-Rite™ Gear Drive™



Cordeau traceur à poudre 5 vitesses s'enroulant facilement, boîtier aluminium étanche et fil tressé 1mm ultra-résistant.

Smooth winding 5-gear chalk snap line with a gasket sealed die-cast aluminum case and a braided 1mm extra-bold line.

Art.Nr.					EAN
CR201R/D1	1.0mm×25m	ENROULEMENT RAPIDE 5 VITESSES 5-GEAR FAST WIND	4	24 (6 sets)	4975364 054227

OUTILS DIVERS MARKING TOOLS

Chalk-Rite™ Jam Free™



Cordeau traceur à poudre 5 vitesses s'enroulant facilement, boîtier ABS étanche, bobine de fil Jam Free et fil tressé 1mm ultra-résistant.

Smooth winding 5-gear drive chalk line with an ABS case, Jam Free line spool, and a braided 1mm extra-bold line.

Art.Nr.					EAN
CR301JF/D1	1.0mmx25m	ENROULEMENT RAPIDE 5 VITESSES 5-GEAR FAST WIND	8	32 (4 sets)	4975364 057136

Chalk-Rite™ Snap Line™


Cordeau de recharge pour cordeau traceur à poudre Chalk-Rite™, tressé en nylon/ polyester de première qualité.

Premium braided nylon / polyester lines for Chalk-Rite™ chalk snap lines.



PLITOL/EU

PLITOS/EU



PLITOL/EU 1.0mm

PLITOS/EU 0.5mm

Art.Nr.					EAN
PLITOL/EU	1.0mmx25m	ULTRA-RÉSISTANT EXTRA BOLD	10	100	4975364 054357
PLITOS/EU	0.5mmx30m	EXTRA-FINE ULTRA THIN			4975364 054340


OUTILS DE PLAQUISTES DRYWALL TOOLS



S'utilise avec des lames de 18mm de largeur.

Uses 18mm / 3/4" wide blades

4 positions d'ajustement du chanfrein, de 1 mm à 3 mm.
4-step bevel depth adjustment from 1mm to 3mm.



Réglages de la plaque d'ajustement du chanfrein
Blade Depth Adjustment Plate Settings

Nr.	1	2	3	4
	1.0mm	1.5mm	2.0mm	3.0mm



Revêtement Fluoro-Coat™ pour un rabotage régulier. Corps en alliage d'aluminium robuste.

Fluoro-Coat™ base for smooth operation. Rugged die-cast aluminum core.

Drywall Beveling Tools™ 120 / 180



TBK180H45/R1



TBK120H45/R1

Ce rabot à chanfreiner réglable pour cloisons sèches s'utilise avec des lames de 18mm de largeur.

Adjustable bevel depth drywall plane uses 18mm / 3/4" wide blades.

Accessoires

- Une lame Endura Blade™ 18mm
- Outil de calibration de lame


Accessoires

- One 18mm Endura Blade™
- Blade Resizing Tool

Art.Nr.						EAN
TBK120H45/R1	120mm	max 15mm	CHANFREIN à 45°, PROFONDEUR AJUSTABLE 45° BEVEL, ADJUSTABLE DEPTH	6	36	4975364 056603
TBK180H45/R1	180mm					4975364 056610



Tetra-Teeth™




Anti-bourre à double action

Clog-free dual-action



Trois types de rapes sur la semelle

Three grinding sections



Récupération de la poussière dans la poignée

In-handle dust collection



Combination Drywall Rasp™



Rape pour cloisons sèches Tetra Teeth™ anti-bourre et double action.

Clog-free dual-action Tetra Teeth™ drywall rasp.

Art.Nr.						EAN
TBYD180/-1	180mm	max 21mm	TETRA TEETH™ DENTURE FINE ET GROSSE FINE AND COARSE TETRA TEETH™	6	36	4975364 056665

GONIOMETRES LAYOUT TOOLS





Plumb-Rite™ 400GP



Fil à plomb à retour automatique, avec boîtier en élastomère, livré avec une tête de cheville renforcée et un plomb de 400g à stabilisation très rapide.

All-in-one plumb alignment and centering tool with a self-retracting line, elastomer-wrapped case, reinforced setting pin head and a 400g / 14 oz Quick Stabilizing bob.



Art.Nr.					EAN
PZB400GPY/D1	400g	1.2mmx4.5m	6	24 (4 sets)	4975364 055088





Plumb-Rite™ 400



Fil à plomb à retour automatique, livré avec un plomb de 400g à stabilisation très rapide.

All-in-one plumb alignment and centering tool with a self-retracting line and a 400g / 14 oz Quick Stabilizing bob.



Art.Nr.					EAN
PZB400Y/D1	400g	1.2mmx4.5m	6	24 (4 sets)	4975364 055071





GONIOMETRES LAYOUT TOOLS

Plumb-Rite™ 300



Fil à plomb à retour automatique, livré avec un plomb de 300g à stabilisation très rapide.

All-in-one plumb alignment and centering tool with a self-retracting line and a 300g / 10 oz Quick Stabilizing bob.

Art.Nr.					EAN
PZB300Y/D1	300g	0.9mm×3.0m	6	24 (4 sets)	4975364 055064

Plumb-Rite™ Braided Plumb Line™





Fil de rechange, tressé en nylon/polyester de première qualité destiné aux fils à plomb Plumb-Rite.

Premium braided nylon / polyester line.



PCITOL

PCITOS

Art.Nr.					EAN
PCITOL	ULTRA-RÉSISTANT EXTRA BOLD	1.2mm×15m	10	100	4975364 054319
PCITOS	EXTRA-FIN ULTRA THIN	0.9mm×15m			4975364 054302

GONIOMETRES ANGLE METER



Pour prendre la mesure d'un angle ou d'un plan incliné.

1. Placer la semelle de l'équerre Slant 100 sur la pente à relever.
2. Tourner le bouton molette jusqu'à ce que la bulle de la fiole soit centrée entre les traits d'alignement, puis lire l'angle ou la pente sur le rapporteur.
3. Retournez l'équerre Slant 100 pour mesurer une pente descendante.



To measure an angle or rise

1. Place the bottom of the angle meter flush with the surface to be measured.
2. Rotate the thumb-screw knob until the bubble in the vial is centered between the alignment lines then read the angle or rise calibration mark at the index pointer.
3. Invert the angle meter to measure a downward slope.





Pour régler un angle ou un plan incliné.

1. Tourner le bouton molette jusqu'à ce que l'aiguille soit positionnée sur la pente ou l'angle souhaité.
2. Placer la semelle de l'équerre Slant 100 sur la surface à régler.
3. Incliner le tout jusqu'à ce que la bulle de la fiole soit centrée entre les traits d'alignement.




To set an angle or rise

1. Rotate the thumb-screw knob until the index pointer is positioned at the desired angle or rise calibration mark.
2. Place the bottom of the angle meter flush with the surface to be set.
3. Rotate together until the bubble in the vial is centered between the alignment lines.



Ratio par rapport à la longueur verticale 1
Ratio to vertical length 1



Ratio par rapport à la longueur horizontale 1
Ratio to horizontal length 1

Par exemple, pour une pente de 3.00
For example, for a rise of 3.00

$$D = B \div C = 1.054$$

$$E = 1 \div C = 0.333$$

Slant™ 100 / 200



Avec aimant et cadre aluminium
With magnet and aluminum frame



Rapporteur d'angle, équipé d'une échelle double, permet la mesure d'une pente ou d'un angle d'une seule main.

Rotating dual scale angle meters provide one-hand measurement of slant or angles.

Art.Nr.		PRÉCISION	ACCURACY				EAN
SLT100/-E	130° -0 - 130°	±1°	2°	6	36	4975364 040831	
SLTAL200M/K1						4975364 065858	

INDEX

Item Code	Page		Page		Page
305D60/A1	37	CLP160B/Y1	43	DC690-Y1-10	35
500C40/A1	30	CLP210B/Y1	43	DFC560N/W1	23
501A40/A1	30	CNV-100LT/K1	62	DFC561N/W1	23
520H40/A1	31	CNV100RS/B1	60	DFC569B/Y1	27
521H40/A1TAG	31	CNV100SP12/R1	61	DFC670N-W1	24
A		CNV100SP26/R1	61	DFC671N-W1	24
AC500B/S1	28	CNVBSP3W550/R1	60	DKBB50B/W1	43
AC501B/S1	28	CNVJ900/YEUSA	62	DKTN80X/W1	42
AC700C/S1-2	32	CNV-JUST/Y1	62	E	
AC701C/S1-2	32	CPG175B/Y1	43	EPK10	13
ALB-A210FB	56	CR201R/D1	63	EPK20	13
ALB-A240FB	56	CR301JF/D1	64	EPK30	13
ALB-A270FB	56	CR401S/D1	63	G	
ALB-A300FB	56	CTGSL1000/K1	42	G3M750MTD215Y2	8
ALOR-A210FB-EU	55	CTGSL300/K1	42	G3M780MTD215Y	8
ALOR-A240FB-EU	55	CTGSL600/K1	42	G5P50MTD215Y	9
ALOR-A270FB-EU	55	D		G5P50MTL215Y	9
ALOR-A300FB-EU	55	DC360B/Y1	36	G5P70MTD215Y	9
ALSA-A210FB-EU	55	DC390B/K1	25	G5P80MTL215Y	9
ALSA-A240FB-EU	55	DC500B/Y1	27	G5PA0MTL215Y	9
ALSA-A270FB-EU	55	DC501B/Y1	27	G6P30MTL215Y	9
ALSA-A300FB-EU	55	DC50SFC/Y1	27	G9P50MTD215Y	9
C		DC540N/W1	23	GKBG210/-1	56
CB39RBH/K1	20	DC560B/Y1	26	GKBG240/-1	56
CB50C/K1	20	DC560RB13D12/Y1	26	GKBG270/-1	56
CB50RBC/K1	20	DC561B/Y1	26	GKBG300/-1	56
CB62H/B1	20	DC561RB13D12/Y1	26	GKG210B/K1	56
CB65C/K1	20	DC660B/Y1	32	GKG240B/K1	56
CB65RBC/K1	20	DC660N/W1	24	GM550MTL215Y	9
CB93H/Y1	39	DC661N/W1	24	GNB230P/-1	53

INDEX

Item Code	Page				
GNB250P/-1	53	JPR265R/Y1	52	LCB30-50H/Y1	20
GNB265P/-1	53	JPR265ST/-1	53	LCB30C/Y1	20
GNB265STP/-1	53	JPR300/K1	52	LCB30N/YE	20
GNB300P/-1	53	JPR300A/R1	52	LCB30RBC/K1	20
H		L		LCB30SC/Y1	20
H1320MYL015K	12	LB10AH/BE	20	LCB50-50H/Y1	20
H1550MWKB16R	6	LB39H/B1	20	LCB50C/Y1	20
H1630MWKB16R	6	LC101B/-1	38	LCB50DC/Y1	20
H5P50MYD215YB2	11	LC301B/-1	36	LCB50N/YE	20
H5P50MYL215YB	11	LC302B/-1	37	LCB50RB-50H/K1	20
H5P70MYD215YB2	11	LC303B/B1	37	LCB50RBC/K1	20
H5P70MYL215YB	11	LC303B/R1	37	LCB50SN/YE	20
H5PA0MYL215YB	11	LC303B/Y1	37	LCB65-20H/Y1	20
H6P30MYL215YB	11	LC390B/-1	38	LCB65C/Y1	20
H6P50MYL215YB	11	LC500B/B1	30	LCB65N/Y1	20
H9P50MYD215YB	11	LC500B/R1	30	LCB65RBC/K1	20
HKB-10B/Y1	40	LC500B/Y1	30	LCB65S-10H/Y1	20
HLCLASS1-SET1	6	LC501B/B1	30	LCM500B/K1	28
HN240/K1	57	LC501B/R1	30	LKT-F02R	17
HNB240/K1	57	LC501B/Y1	30	LKT-F05R	17
HSP30	14	LC520B/Y1	31	M	
HSP50	14	LC521B/Y1	31	MG300FB/REEU	51
HTN30	14	LC560D12/Y1	29	MGB-300FB/-EEU	51
HTN50	14	LC561D12/Y1	29	N	
I		LC561HSB/R1	29	NMY20MYL215KB	12
INL30MYCB25KB	12	LC620B/Y1	34	NMY30MYL215KB	12
J		LC650B/Y1	33	NMY50MYL215KB	12
JPR265A/R1	52	LC660B/Y1	33	P	
JPR265C/-1	53	LC661B/Y1	33	PCITOL	67
JPR265D/K1	52	LC959X/Y1	39	PCITOS	67

INDEX

Item Code	Page				
PHR250F80/W1	45	SS630MGLB15W	7	VRB2-10B/Y1	40
PHR250H80/W1	45	SS950MGLB15W	7	W	
PHR500H80/W1	45	SSR15MC	18	WM550MTD215K	8
PHR-FB80/-1	45	SSR30MC	18	Z	
PHR-HB80/-1	45	SSR60MC	18	Z5L50MGD215Y	10
PIT10MWL001-1	12	SSRA0MC	18	Z5L80MGD215Y	10
PIT20MWL001-1	12	SSRB0MC	18		
PIT50MWL001-1	12	SSRC0MC	18		
PLITOL/EU	64	SYL30	16		
PLITOS/EU	64	SYL50	16		
PSCL300A/W1	44	SYR30	16		
PSCL300F/W1	44	SYR50	16		
PSCL500A/W1	44	SYS20	15		
PZB300Y/D1	67	SYS30	15		
PZB400GPY/D1	66	SYS50	15		
PZB400Y/D1	66	T			
S		TBK120H45/R1	65		
SCRC25/Y1	46	TBK180H45/R1	65		
SCRC50/Y1	46	TBYD180/-1	65		
SCRC75/Y1	46	TOP20MWL001NBMIC	11		
SCRH1200/Y1	47	TOP20MYLB15KB	11		
SCRL200/Y1	47	TOP30MYLB15KB	11		
SCRL300/Y1	47	TOP35MWL001NBMIC	11		
SCRL600/Y1	47	TOP35MYLB15KB	11		
SCRM75/Y1	47	TOP50MYLB15KB	11		
SCRN70/Y1	46	TOP55MWL001NBMIC	11		
SCRN95/Y1	46	V			
SLT100/-E	68	VR101D/R1	41		
SLTAL200M/K1	68	VR102D/B1	41		
SS001/Y1	38	VR103D/S1	41		

Proposition de présentoirs attractifs. Attractive Display Proposal

Pour les actions promotionnelles
Please introduce them as a sales promotion.

Présentoir
Display




Display : G LOCK™ Présentoir Pyramide
Display : G LOCK™ PYRAMID SET



Drapeau
Banner



Autocollants Logo TAJIMA
TAJIMA Logo Stickers



Memo

Tajima

Fondé en 1909 en tant que fabricant de mesures en acier et en fibre, TJM Design Corporation produit de nos jours plus 1.000 références d'outils à main haut de gamme sous la marque Tajima. Devenue une entreprise multinationale par ses facilités de production, TJM Design Corporation poursuit son implication dans l'excellence du design, la sélection des matières ainsi les contrôles de qualité qui caractérisent le processus de fabrication de ses outils. Et l'ensemble des collaborateurs de TJM Design Corporation sont concentrés pour s'assurer que la fonction, la qualité, la forme et le design des outils Tajima soient à la hauteur des attentes des utilisateurs. C'est pourquoi, la marque d'outillage Tajima est reconnue dans le monde entier comme offrant des caractéristiques fonctionnelles à un niveau élevé de qualité, devenu rare aujourd'hui.

Founded in 1909 as a manufacturer of steel and woven measuring tapes, TJM Design Corporation now produces over 1,000 premium-grade hand tools under the Tajima brand. A multinational organization with global production facilities, TJM Design Corporation continues its commitment to excellence in the design, selection of materials, production and quality control processes that govern the manufacture of its tools. And all TJM Design Corporation staff are dedicated to ensuring that the function, quality, shape and design of Tajima tools fulfills the desires and expectations of the end user. As a result, Tajima brand tools are recognized worldwide as offering exceptional feature and function at a high level of quality rarely seen in today's industry.



Tajima

TJM Design Corp.

3-4-3 Azusawa
Itabashi-ku, Tokyo 174-8503 Japan
Tel: +81-3-3969-6603
Fax: +81-3-3969-7402

No.FGB 1400 March, 2019
Printed in Japan

TAJIMA AG

Stansstaderstrasse 54
CH-6370 Stans Suisse
www.tajima.eu.com
Tel: +41 41 619 7010
Fax: +41 41 619 7011
info@tajima.eu.com